PŁYTKI

NOWOŚCI

DESIGN
INSPIRACJE
PRODUKTY
PARAMETRY TECHNICZNE

3

PARADYŻ
CERAMIKA

nowości

katalog generalny edycja 2014

FORMATY KOLEKCJI

30x60 06 – 35

MODUL/PURIO REFLECTION/REFLEX
LUCIOLA/LUCI INSPIRATION/INSPIRIO
CORALINE/CORAL BELLICITA/PURIO

20x60 36 – 49

ANTICO/ARKE SALVA/SALVO
BRIOSA/PURIO NIRRAD/NIRO

UNIWERSALNE DEKORACJE SZKLANE I CERAMICZNE 50 – 63

COFFEE ESPRESSO HYPERLINE /20x60/
MAKI /30x60/ SPA /20x60/ ŚWIECA /30x60/
ORCHIDEA /20x60/
FLOWER /9,8x19,8/
WINE /20x60/ WINO /30x60/
ANEMON GERBERY KWIATY RÓŻA
TULIPANY WINOGRONA /20x20/
WINE /9,8x19,8/

59,8x59,8 60x60 64 – 79

OBSIDIANA EXPLORER CORTADA
ALOKE SEVION

45x45 40x40 80 – 87
HOUSE SURAZO WISER LEGNETTO

30x30 KLINKIER 88 – 107

COTTO BAZALTO KEYSTONE
ELEMENTY HEKSAGON DO KOLEKCJI
NATURAL CLOUD TAURUS SEMIR AQUARIUS

ALFABETYCZNY SPIS KOLEKCJI

A

ALOKE 76 – 77
ANTICO/ARKE 38 – 39

B

BELLICITA/PURIO 30 – 35
BRIOSA/PURIO 42 – 45

C

CORALINE/CORAL 26 – 29
CORTADA 74 – 75

E

EXPLORER 70 – 73

H

HOUSE 82 – 83

I

INSPIRATION/INSPIRIO 22 – 25

K

KLINKIER BAZALTO 96 – 97
KLINKIER COTTO 92 – 95
KLINKIER KEYSTONE 98 – 99
KLINKIER WZORNIK KOLORYSTYCZNY 102 – 105
NATURAL ROSA/BROWN
CLOUD ROSA/BROWN
AQUARIUS BEIGE/BROWN
SEMIR BEIGE/BROWN/ROSA/GRAFIT
TAURUS ROSA/BROWN/GRYS
KLINKIER ELEMENTY HEKSAGON 92 – 95 100 – 107

L

LEGNETTO 86 – 87
LUCIOLA/LUCI 18 – 21

M

MODUL/PURIO 10 – 13

N

NIRRAD/NIRO 46 – 49

O

OBSIDIANA 68 – 69

R

REFLECTION/REFLEX 14 – 17

S

SALVA/SALVO 40 – 41
SEVION 78 – 79
SURAZO 84

U

UNIWERSALNE DEKORACJE
SZKLANE I CERAMICZNE 50 – 63

W

WISER 85

WZORNIK KOLORYSTYCZNY

listwa inserto mozaika

BELLICITA s. 31, 33, 35
MODUL s. 13
ANTICO s. 39
LUCIOLA s. 19, 21
BRIOSA s. 43
NIRRAD s. 47
REFLECTION s. 17
EXPLORER s. 73
INSPIRATION s. 23, 25
SALVA s. 41

LEGNETTO s. 87
LEGNETTO s. 87
HOUSE s. 83
HOUSE s. 83
SURAZO s. 84
SURAZO s. 84
WISER s. 85
WISER s. 85
NIRRAD s. 49
OBSIDIANA s. 69

REFLECTION s. 15
SEVION s. 79
SEVION s. 79
CORTADA s. 75
CORALINE s. 27, 29
ALOKE s. 77
INSPIRATION s. 25
BELLICITA s. 31, 35
BRIOSA s. 43
LUCIOLA s. 19

ALOKE s. 77
CORTADA s. 75
EXPLORER s. 73
LUCIOLA s. 21
OBSIDIANA s. 69
MODUL s. 13
BELLICITA s. 31, 35

KLINKIER



KLINKIER COTTO s. 93
KLINKIER COTTO s. 95
KLINKIER AQUARIUS s. 105
KLINKIER AQUARIUS s. 105
KLINKIER TAURUS s. 105
KLINKIER TAURUS s. 105
KLINKIER CLOUD s. 103
KLINKIER NATURAL s. 103
KLINKIER NATURAL s. 103
KLINKIER CLOUD s. 103

KLINKIER TAURUS s. 105
KLINKIER SEMIR s. 105
KLINKIER BAZALTO s.97
KLINKIER SEMIR s. 105
KLINKIER SEMIR s. 105
KLINKIER SEMIR s. 105
KLINKIER KEYSTONE s. 99

KOLEKCJE

30 x 60

MODUL	PURIO
REFLECTION	REFLEX
LUCIOLA	LUCI
INSPIRATION	INSPIRIO
CORALINE	CORAL
BELLICITA	PURIO

Delikatny szum wody, zapach olejków i mnóstwo świec - jestem w moim ulubionym SPA. Jest tak jak lubię - cisza, komfort i pełen relaks po męczącym dniu. Jeszcze tylko kilka chwil samotności, aby się zupełnie zregenerować. Jutro też tu wrócę. Moje SPA, moja łazienka.

KOLEKCJA **MODUL 30x60**



NOWOŚĆ!

MODUL/PURIO

BIANCO/GRAFIT

NOWOŚĆ!

MODUL/PURIO

BIANCO/GRAFIT


MODUL BIANCO 30x60


MODUL BIANCO Struktura A 30x60


MODUL BIANCO Struktura B 30x60

MODUL BIANCO Struktura C 30x60

MODUL GRAFIT 30x60

MODUL GRAFIT Struktura A 30x60

MODUL GRAFIT Struktura B 30x60

MODUL GRAFIT Struktura C 30x60


uniwersalna mozaika szklana
BEIGE 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8


uniwersalna mozaika szklana
ARANCIONE 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8


uniwersalna mozaika szklana
KARMAZYN 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8

uniwersalna listwa szklana BEIGE 4,8x60

uniwersalna listwa szklana ARANCIONE 4,8x60

uniwersalna listwa szklana KARMAZYN 4,8x60

PURIO BIANCO 40x40
R9
4
2100

PAGO NATURAL 16x98,5
R10
3
1500
* użyte w aranżacji

a cm b	c cm	pcs	m²	kg
30x60	1,00	5	0,90	15,70
30x60 struktura	1,00	5	0,90	15,70
29,8x29,8 mozaika szklana	0,80	7	0,62	11,90
4,8x60 listwa szklana	0,80	4	0,12	2,40
40x40	0,85	10	1,60	28,00
16x98,5	1,05	7	1,10	26,40

MODUL/PURIO

30x60

NOWOŚĆ!

REFLECTION/REFLEX

BEIGE/GRYS

REFLECTION BEIGE 30x60

REFLECTION BEIGE Struktura 30x60

REFLECTION inserto Patchwork 30x60

uniwersalna listwa szklana PRALINE 2,3x60

uniwersalna listwa szklana KARMAZYN 2,3x60

REFLECTION panel Gerber 30x60x3

uniwersalna listwa szklana BEIGE 2,3x60



uniwersalna mozaika szklana
BEIGE 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3



uniwersalna mozaika szklana
LILAC 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3



uniwersalna mozaika szklana
PRALINE 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3



uniwersalna mozaika szklana
KARMAZYN 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3

4
2100

REFLEX BEIGE 40x40

cm a b	cm c	pcs	m²	kg
30x60	1,00	5	0,90	15,70
30x60 struktura	1,00	5	0,90	15,70
30x60 inserto	1,10	1	0,18	3,24
30x60x3 panel	1,00	1	0,54	9,66
29,8x29,8 mozaika szklana	0,94*0,80	6*7	0,53*0,63	10,80*9,80
2,3x60 listwa	0,80	6	0,08	1,55
40x40	0,85	10	1,60	28,00

REFLECTION/REFLEX

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

30x60

NOWOŚĆ!

REFLECTION/REFLEX

BEIGE/GRYS

REFLECTION GRYS 30x60

REFLECTION inserto Kuchenne A 30x60



uniwersalna mozaika szklana
KARMAZYN 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3



uniwersalna mozaika szklana
GRIGIO 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3

REFLECTION GRYS Struktura 30x60

REFLECTION inserto Kuchenne B 30x60

uniwersalna listwa szklana GRIGIO 2,3x60

uniwersalna listwa szklana KARMAZYN 2,3x60

REFLEX GRYS 40x40

4
2100

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

a × b [cm]	c [cm]	[pcs]	[m²]	[kg]
30x60	1,00	5	0,90	15,70
30x60 struktura	1,00	5	0,90	15,70
30x60 inserto	1,10	1	0,18	3,24
30x60x3 panel	1,00	1	0,54	9,66
29,8x29,8 mozaika szklana	0,94*0,80	6*7	0,53*0,63	10,80*9,80
2,3x60 listwa	0,80	6	0,08	1,55
40x40	0,85	10	1,60	28,00

REFLECTION/REFLEX

30x60

NOWOŚĆ!

LUCIOLA/LUCI

ECRU/VIOLA/MOCCA

LUCIOLA ECRU 30x60

LUCIOLA ECRU inserto Damasco 30x60

LUCIOLA ECRU inserto Fiori 30x60

LUCIOLA VIOLA 30x60

LUCIOLA VIOLA inserto Damasco 30x60

uniwersalna listwa szklana LILAC 2,3x60

uniwersalna listwa szklana WRZOS 2,3x60



LUCIOLA ECRU/VIOLA
Mix mozaika cięta 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3

4
2100

LUCI ECRU 40x40

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi.

a cm	b cm	c	pcs	m²	kg
30x60	1,00		5	0,90	15,70
30x60 inserto Fiori	1,00		1	0,18	3,20
30x60 inserto Damasco	1,00		1	0,18	3,35
30x60 inserto Mosaico	1,00		1	0,18	3,04
29,8x29,8 mozaika cięta	1,00		7	0,62	9,94
2,3x60 listwa	0,80		6	0,08	1,71
40x40	0,85		10	1,60	28,00

LUCIOLA/LUCI

30x60

NOWOŚĆ!

LUCIOLA/LUCI

ECRU/VIOLA/MOCCA

LUCIOLA ECRU 30x60

LUCIOLA ECRU inserto Damasco 30x60

uniwersalna listwa szklana WENGE 2,3x60

4
2100

LUCI ECRU 40x40

LUCIOLA MOCCA 30x60

LUCIOLA MOCCA inserto Damasco 30x60

LUCIOLA MOCCA inserto Mosaico 30x60



LUCIOLA ECRU/MOCCA
Mix mozaika cięta 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3

a cm b	c cm	pcs	m²	kg
30x60	1,00	5	0,90	15,70
30x60 inserto Fiori	1,00	1	0,18	3,20
30x60 inserto Damasco	1,00	1	0,18	3,35
30x60 inserto Mosaico	1,00	1	0,18	3,04
29,8x29,8 mozaika cięta	1,00	7	0,62	9,94
2,3x60 listwa	0,80	6	0,08	1,71
40x40	0,85	10	1,60	28,00

LUCIOLA/LUCI

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

30x60

NOWOŚĆ!

INSPIRATION/INSPIRIO

BEIGE/BROWN

INSPIRATION BEIGE 30x60

INSPIRATION BEIGE Tapeta 30x60

INSPIRATION BEIGE panel Kwiat 30x60x2



INSPIRATION BEIGE
mozaika prasowana 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3

INSPIRATION BEIGE
listwa Strukturalna 4x60

INSPIRATION BEIGE
listwa Strukturalna 4x30

R10
3
1500

INSPIRIO BEIGE listwa 7,2x40

R9
3
1500

INSPIRIO BEIGE
narożnik 7,2x7,2

4
2100

INSPIRIO BEIGE decor 40x40

4
2100

INSPIRIO BEIGE 40x40

a cm	b	c cm	pcs	m^2	kg
30x60	1,00		5	0,90	15,70
30x60 inserto Tapeta	1,00		5	0,90	15,70
30x60 inserto Rosa	1,00		1	0,18	3,14
30x60x2 panel	0,98		1	0,36	6,27
29,8x29,8 mozaika prasowana	0,85		9	0,80	8,55
8x60 listwa	1,12		6	0,29	6,30
8x30 listwa	1,12		20	0,48	9,56
4x60 listwa	1,12		12	0,29	6,00
4x30 listwa	1,12		40	0,48	10,00
40x40	0,85		10	1,60	28,00
40x40 decor	0,85		10	1,60	28,00
7,2x40 listwa	10,3		26	0,75	13,50
7,2x7,2 narożnik	10,3		22	0,11	3,25

INSPIRATION/INSPIRIO

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

30x60

NOWOŚĆ!

INSPIRATION/INSPIRIO

BEIGE/BROWN

INSPIRATION BEIGE
listwa Strukturalna 8x30

INSPIRATION BEIGE 30x60

INSPIRATION BROWN 30x60

INSPIRATION BEIGE listwa Strukturalna 8x60



INSPIRATION BEIGE
mozaika prasowana 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3



INSPIRATION BROWN
mozaika prasowana 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3

INSPIRATION BEIGE
Pasy 30x60

INSPIRATION ROSA
inserto 30x60

4
2100

INSPIRIO BEIGE 40x40

4
2100

INSPIRIO BROWN 40x40

a cm b	c cm	pcs	m^2	kg
30x60	1,00	5	0,90	15,70
30x60 inserto Tapeta	1,00	5	0,90	15,70
30x60 inserto Rosa	1,00	1	0,18	3,14
30x60x2 panel	0,98	1	0,36	6,27
29,8x29,8 mozaika prasowana	0,85	9	0,80	8,55
8x60 listwa	1,12	6	0,29	6,30
8x30 listwa	1,12	20	0,48	9,56
4x60 listwa	1,12	12	0,29	6,00
4x30 listwa	1,12	40	0,48	10,00
40x40	0,85	10	1,60	28,00
40x40 decor	0,85	10	1,60	28,00
7,2x40 listwa	10,3	26	0,75	13,50
7,2x7,2 narożnik	10,3	22	0,11	3,25

INSPIRATION/INSPIRIO

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

30x60

NOWOŚĆ!

CORALINE/CORAL

BEIGE/BROWN

CORALINE BEIGE 30x60

CORALINE BEIGE Paski 30x60

CORALINE BROWN inserto Classic 30x60

CORALINE BROWN listwa Classic 7x60

uniwersalna listwa szklana WENGE 2,3x60

4
2100

CORAL BEIGE 40x40

CORALINE panel Tulipany 30x60x2

uniwersalna listwa szklana BROWN 2,3x60



uniwersalna mozaika szklana
WENGE 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3



uniwersalna mozaika szklana
BROWN 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3

a [cm]	b	c [cm]	[pcs]	[m²]	[ks]
30x60	1,00	5	0,90	15,70
30x60 Struktura, Paski	1,00	5	0,90	15,70
30x60 inserto Classic	1,00	1	0,18	3,20
30x60x3 panel Róże	1,00	1	0,54	9,99
30x60x2 panel Tulipany	1,10	1	0,36	6,66
29,8x29,8 mozaika prasowana	0,85	9	0,80	8,64
29,8x29,8 mozaika szklana	0,80	7	0,62	9,80
2,3x60 listwa szklana	0,80	6	0,08	1,71
7x60 listwa	1,00	9	0,38	7,20
40x40	0,85	10	1,60	28,00

CORALINE/CORAL

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

30x60

NOWOŚĆ!

CORALINE/CORAL

BEIGE/BROWN

CORALINE BEIGE 30x60

CORALINE BEIGE Struktura 30x60

uniwersalna listwa szklana BEIGE 2,3x60

CORALINE panel Róże 30x60x3

uniwersalna listwa szklana PRALINE 2,3x60



uniwersalna mozaika szklana
BEIGE 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3



uniwersalna mozaika szklana
PRALINE 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3



CORALINE BEIGE
mozaika prasowana 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3

CORAL BEIGE 40x40

4
2100

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

a cm b	c cm	pcs	m²	ks
30x60	1,00	5	0,90	15,70
30x60 Struktura, Paski	1,00	5	0,90	15,70
30x60 inserto Classic	1,00	1	0,18	3,20
30x60x3 panel Róże	1,00	1	0,54	9,99
30x60x2 panel Tulipany	1,10	1	0,36	6,66
29,8x29,8 mozaika prasowana	0,85	9	0,80	8,64
29,8x29,8 mozaika szklana	0,80	7	0,62	9,80
2,3x60 listwa szklana	0,80	6	0,08	1,71
7x60 listwa	1,00	9	0,38	7,20
40x40	0,85	10	1,60	28,00

CORALINE/CORAL

30x60

NOWOŚĆ!

BELLICITA/PURIO

BIANCO/ROSA/NERO

BELLICITA BIANCO 30x60

BELLICITA BIANCO Panello 30x60

BELLICITA BIANCO Pillow 30x60

BELLICITA BIANCO
mozaika cięta 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8

BELLICITA ROSA 30x60

BELLICITA ROSA Panello 30x60

BELLICITA ROSA Pillow 30x60



BELLICITA ROSA
mozaika cięta 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8

BELLICITA NERO 30x60

BELLICITA NERO Panello 30x60

BELLICITA NERO Pillow 30x60



BELLICITA NERO
mozaika cięta 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8

cm a	cm b	cm c	pcs	m²	ks
30x60	1,00		5	0,90	15,70
30x60 Panello	1,00		5	0,90	15,70
30x60 Pillow	1,00		5	0,90	15,70
30x60 inserto Fiori, Stripes	1,00		1	0,18	3,35
30x60 inserto Damasco	1,00		1	0,18	3,35
29,8x29,8 mozaika cięta	1,02		7	0,62	12,60
4,8x30 listwa szklana	0,80		8	0,12	2,40
40x40	0,85		10	1,60	28,00

PAGO NATURAL 16x98,5
* użyte w aranżacji

R10 | 3 1500

BELLICITA/PURIO

30x60

NOWOŚĆ!

BELLICITA/PURIO

BIANCO/ROSA/NERO

BELLICITA BIANCO 30x60



BELLICITA BIANCO
mozaika cięta 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8

BELLICITA BIANCO
Panello 30x60

R9
4
2100

PURIO BIANCO 40x40

BELLICITA BIANCO
inserto Fiori 30x60

cm a / b	cm c	pcs	m^2	kg
30x60	1,00	5	0,90	15,70
30x60 Panello	1,00	5	0,90	15,70
30x60 Pillow	1,00	5	0,90	15,70
30x60 inserto Fiori, Stripes	1,00	1	0,18	3,35
30x60 inserto Damasco	1,00	1	0,18	3,35
29,8x29,8 mozaika cięta	1,02	7	0,62	12,60
4,8x30 listwa szklana	0,80	8	0,12	2,40
40x40	0,85	10	1,60	28,00

BELLICITA/PURIO

30x60

NOWOŚĆ!

BELLICITA/PURIO

BIANCO/ROSA/NERO

BELLICITA BIANCO 30x60

BELLICITA ROSA 30x60

BELLICITA NERO 30x60

BELLICITA BIANCO
inserto Stripes 30x60



BELLICITA ROSA
inserto Stripes 30x60



BELLICITA NERO
inserto Stripes 30x60

BELLICITA BIANCO
inserto Damasco 30x60

BELLICITA ROSA
inserto Damasco 30x60

BELLICITA NERO
inserto Damasco 30x60



BELLICITA BIANCO
mozaika cięta 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8



BELLICITA ROSA
mozaika cięta 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8



BELLICITA NERO
mozaika cięta 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8

cm a	cm b	cm c	pcs	m^2	kg
30x60	1,00		5	0,90	15,70
30x60 Panello	1,00		5	0,90	15,70
30x60 Pillow	1,00		5	0,90	15,70
30x60 inserto Fiori, Stripes	1,00		1	0,18	3,35
30x60 inserto Damasco	1,00		1	0,18	3,35
29,8x29,8 mozaika cięta	1,02		7	0,62	12,60
4,8x30 listwa szklana	0,80		8	0,12	2,40
40x40	0,85		10	1,60	28,00

BELLICITA/PURIO

30x60

KOLEKCJE

20 x 60°

ANTICO
SALVA
BRIOSA
NIRRAD

ARKE
SALVO
PURIO
NIRO

NOWOŚĆ!

ANTICO/ARKE

BIANCO

ANTICO BIANCO 20x60

ANTICO BIANCO Ornament 20x60

ANTICO BIANCO Ornament 20x60

ANTICO BIANCO Ornament 20x60

Ułożone płytki tworzą niejednorodną strukturę. Tekstura występuje w trzech rodzajach. Płytki są mieszane i pakowane losowo.

ANTICO BLUE inserto A 20x60

ANTICO BLUE inserto B 20x60

ANTICO RED inserto A 20x60

ANTICO RED inserto B 20x60



ANTICO BIANCO
mozaika prasowana 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3

ARKE A 45x45

R9
3
1500

ARKE B 45x45

R9
3
1500

ARKE C 45x45

R9
3
1500

a × b [cm]	c [cm]	[pcs]	[m2]	[kg]
20x60	0,95	9	1,08	18,27
20x60 inserto	0,98	1	0,12	1,97
29,8x29,8 mozaika	0,85	9	0,80	8,73
45x45	0,90	8	1,62	32,72

ANTICO/ARKE

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi.

20x60

NOWOŚĆ!

SALVA/SALVO

BIANCO

SALVA BIANCO 20x60

SALVA CORAL inserto Kwiat 20x60

SALVA CORAL listwa Kwiat 4x60

SALVA CORAL inserto Geometryczne 20x60

SALVA CORAL listwa Geometryczna 4x60

uniwersalna listwa szklana CORAL 2,3x60



SALVA BIANCO Struktura 20x60

SALVA AZZURRO inserto Kwiat 20x60

SALVA AZZURRO listwa Kwiat 4x60

SALVA AZZURRO inserto Geometryczne 20x60

SALVA AZZURRO listwa Geometryczna 4x60

uniwersalna listwa szklana AZZURRO 2,3x60



SALVA BIANCO
mozaika cięta 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3



uniwersalna mozaika szklana
CORAL 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3



uniwersalna mozaika szklana
AZZURRO 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3

SALVO BIANCO 40x40

4
2100

a cm b	c cm	pcs	m²	kg
20x60	0,95	9	1,08	18,27
20x60 struktura	0,95	9	1,08	18,27
20x60 inserto	0,98	1	0,12	2,10
4x60 listwa	0,95	12	0,29	6,00
29,8x29,8 mozaika szklana	0,80	7	0,62	12,60
2,3x60 listwa szklana	0,80	6	0,08	1,55
29,8x29,8 mozaika cięta	0,95	7	0,62	9,10
40x40	0,85	10	1,60	28,00

SALVA/SALVO

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

20x60

NOWOŚĆ!

BRIOSA/PURIO

BIANCO/VIOLA

BRIOSA BIANCO 20x60



BRIOSA inserto Stripes 20x60

BRIOSA listwa Stripes 4x60

BRIOSA VIOLA 20x60

uniwersalna listwa szklana IVORY 2,3x60

uniwersalna listwa szklana PRALINE 2,3x60



BRIOSA BIANCO
mozaika cięta 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3



BRIOSA VIOLA
mozaika cięta 29,8x29,8
kostka 2,3x2,3



PURIO BIANCO 40x40

R9
4
2100

a cm b	c cm	pcs	m2	kg
20x60	0,95	9	1,08	18,27
20x60 inserto Stripes	0,98	1	0,12	2,03
4x60 listwa Stripes	0,98	12	0,29	4,80
2,3x60 listwa szklana	0,80	6	0,08	1,55
29,8x29,8 mozaika	0,95	7	0,62	10,50
40x40	0,85	10	1,60	28,00

BRIOSA/PURIO

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

20x60

NOWOŚĆ!

BRIOSA/PURIO

BIANCO/VIOLA

BRIOSA inserto Herbs A 20x60

BRIOSA inserto Herbs B 20x60

BRIOSA inserto Bath A 20x60

BRIOSA inserto Bath B 20x60

BRIOSA inserto Flora A 20x60

BRIOSA inserto Flora B 20x60

cm a	cm b	cm c	pcs	m^2	kg
20x60 inserto Herbs, Bath, Flora	0,98		1	0,12	2,03

BRIOSA/PURIO

20x60

NOWOŚĆ!

NIRRAD/NIRO

BIANCO/GRYS

NIRRAD BIANCO 20x60

NIRRAD BIANCO Struktura 20x60

NIRRAD BIANCO Kropki 20x60

NIRRAD BIANCO inserto 20x60

NIRRAD BIANCO listwa 4x60

NIRO BIANCO 40x40

4
6000

a cm b	c cm	pcs	m2	kg
20x60	0,95	9	1,08	18,27
20x60 struktura	0,95	9	1,08	18,27
20x60 kropki	0,95	9	1,08	18,27
20x60 inserto	0,98	1	0,12	1,98
4x60 listwa	0,95	12	0,29	4,79
40x40	0,85	10	1,60	28,00

NIRRAD/NIRO

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

20x60

NOWOŚĆ!

NIRRAD/NIRO

BIANCO/GRYS

NIRRAD GRYS 20x60

NIRRAD GRYS Struktura 20x60

NIRRAD GRYS Kropki 20x60



NIRRAD GRYS inserto 20x60

NIRRAD GRYS listwa 4x60

NIRO GRYS 40x40

4
2100

a cm b	c cm	pcs	m2	kg
20x60	0,95	9	1,08	18,27
20x60 struktura	0,95	9	1,08	18,27
20x60 kropki	0,95	9	1,08	18,27
20x60 inserto	0,98	1	0,12	1,98
4x60 listwa	0,95	12	0,29	4,79
40x40	0,85	10	1,60	28,00

NIRRAD/NIRO

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

20x60

KOLEKCJE

UNIWERSALNE DEKORACJE SZKLANE I CERAMICZNE

30x60 20x60 20x20 9,8x19,8

NOWOŚĆ!

UNIWERSALNE DEKORACJE

CERAMICZNE

uniwersalne inserto HYPERLINE A 20x60

uniwersalne inserto COFFEE 20x60

uniwersalne inserto HYPERLINE B 20x60

uniwersalne inserto ESPRESSO 20x60

uniwersalne inserto HYPERLINE C 20x60

SILVIA BIANCO 20x60
* użyte w aranżacji

uniwersalne inserto HYPERLINE D 20x60

SILVIA BROWN 20x60
* użyte w aranżacji

a cm	b	c cm	pcs	m2	kg
20x60 Hyperline	0,98	1	0,12	2,03	
20x60	0,95	9	1,08	18,27	
20x60 Coffee, Espresso	0,98	1	0,12	2,10	

UNIWERSALNE DEKORACJE

20x60



NOWOŚĆ!

UNIWERSALNE DEKORACJE

CERAMICZNE

uniwersalne inserto VIOLA MAKI A 30x60

uniwersalne inserto ROSA MAKI A 30x60

uniwersalne inserto GIALLO MAKI A 30x60

uniwersalne inserto VIOLA MAKI B 30x60

uniwersalne inserto ROSA MAKI B 30x60

uniwersalne inserto GIALLO MAKI B 30x60



VIVIDA BIANCO 30x60
* użyte w aranżacji

cm a × b	cm c	pcs	m2	kg
30x60 Maki	1,02	1	0,18	3,22
30x60	1,00	5	0,90	15,70

UNIWERSALNE DEKORACJE

30x60

NOWOŚĆ!

UNIWERSALNE DEKORACJE

CERAMICZNE

uniwersalne inserto ŚWIECA 30x60

REFLECTION BEIGE 30x60
* użyte w aranżacji

uniwersalne inserto SPA 20x60

ABRILA GRAFIT 20x60
* użyte w aranżacji

a cm b	c cm	pcs	m2	kg
30x60	1,00	5	0,90	15,70
30x60 Świeca	1,10	1	0,18	3,34
20x60	0,95	9	1,08	18,27
20x60 Spa	0,98	1	0,12	2,10

UNIWERSALNE DEKORACJE

20x60 30x60

NOWOŚĆ!

UNIWERSALNE DEKORACJE

CERAMICZNE

uniwersalny panel ORCHIDEA Struktura 20x60x2

CHIARA BIANCO 20x60
* użyte w aranżacji

CHIARA BIANCO Struktura 20x60
* użyte w aranżacji

NOWOŚĆ!

UNIWERSALNE DEKORACJE

CERAMICZNE



uniwersalne inserto
FLOWER inserto A
Struktura 9,8x19,8

TAMOE BIANCO
kafel 9,8x19,8*
użyte w aranżacji

uniwersalne inserto
FLOWER inserto B
Struktura 9,8x19,8

TAMOE LILA
kafel 9,8x19,8
* użyte w aranżacji

a cm b	c cm	pcs	m²	ks
20x60	0,95	9	1,08	18,27
20x60x2 panel Orchidea	1,00	1	0,24	4,20
9,8x19,8 Kafel	1,04	46	0,89	15,73
9,8x19,8 Flower	1,05	16	0,31	5,18

9,8x19,8 20x60

NOWOŚĆ!

UNIWERSALNE DEKORACJE

CERAMICZNE

uniwersalne inserto WINO 30x60

AMICHE BEIGE 30x60
* użyte w aranżacji

AMICHE BEIGE mozaika cięta 29,8x29,8, kostka 2,3x2,3
* użyte w aranżacji

AMICHE BROWN 30x60
* użyte w aranżacji

NOWOŚĆ!

UNIWERSALNE DEKORACJE

CERAMICZNE

uniwersalne inserto WINE inserto A 20x60

uniwersalne inserto WINE inserto B 20x60

CHIARA BEIGE 20x60
* użyte w aranżacji

a / b [cm]	c [cm]	[pcs]	[m2]	[kg]
30x60	1,00	5	0,90	15,70
30x60 Wino	1,00	1	0,18	3,22
29,8x29,8 mozaika	1,02	7	0,63	10,50
20x60 Wine	1,00	1	0,12	2,20
20x60	0,95	9	1,08	18,27

UNIWERSALNE DEKORACJE

20x60 30x60

NOWOŚĆ!

UNIWERSALNE DEKORACJE

SZKLANE

uniwersalne
inserto szklane
ANEMON 20x20

uniwersalne
inserto szklane
WINOGRONA 20x20

uniwersalne
inserto szklane
KWIATY 20x20

uniwersalne
inserto szklane
RÓŻA 20x20

uniwersalne
inserto szklane
GERBERY 20x20

uniwersalne
inserto szklane
TULIPANY 20x20

ABRILA BIANCO 20x60
* użyte w aranżacji

NOWOŚĆ!

UNIWERSALNE DEKORACJE

CERAMICZNE

uniwersalny panel
WINE Struktura
9,8x19,8x3

uniwersalne inserto
WINE Struktura B
9,8x19,8

uniwersalne inserto
WINE Struktura A
9,8x19,8

TAMOE BIANCO
kafel 9,8x19,8
* użyte w aranżacji

a × b	c	pcs	m²	ks
20x20 inserto szklane	0,80	7	0,28	5,81
20x60	0,95	9	1,08	18,27
9,8x19,8x3 panel	1,04	7	0,41	7,10
9,8x19,8 kafel	1,04	46	0,89	15,73
9,8x19,8 inserto Wine	1,05	16	0,31	5,18

UNIWERSALNE DEKORACJE

20x20 9,8x19,8

KOLEKCJE

59,8 x 59,8

- OBSIDIANA
- EXPLORER
- CORTADA
- ALOKE

60 x 60

- SEVION

Kuchnia to moje królestwo, uwielbiam gotować, ciągle poszukuję nowych smaków i przypraw. Moją kuchnię urządziłam sama. Proste, surowe formy doskonale sprawdzają się na co dzień, kiedy zależy mi na utrzymaniu porządku. W ascetycznym wnętrzu nic mnie nie rozprasza, silniej odczuwam smaki i zapachy – a dzisiaj... zapraszam na Crème Brûlée!

KOLEKCJA **OBSIDIANA 59,8x59,8**



NOWOŚĆ!

OBSIDIANA

GRYS/GRAFIT

KOLEKCJA PŁYTEK REKTYFIKOWANYCH



OBSIDIANA GRYS
mat 29,8x59,8

OBSIDIANA GRYS
mat 59,8x59,8

OBSIDIANA GRYS cokół mat 7,2x59,8

OBSIDIANA GRYS
mozaika cięta A mat 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8



OBSIDIANA GRYS
mozaika cięta B mat 29,8x29,8
kostka 4,8x14,8



OBSIDIANA GRAFIT
mat 29,8x59,8

OBSIDIANA GRAFIT
mat 59,8x59,8

OBSIDIANA GRAFIT cokół mat 7,2x59,8



OBSIDIANA GRAFIT
mozaika cięta A mat 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8



OBSIDIANA GRAFIT
mozaika cięta B mat 29,8x29,8
kostka 4,8x14,8

a cm b	c cm	pcs	m2	kg
59,8x59,8	1,00	5	1,79	40,45
29,8x59,8	1,00	8	1,43	32,32
7,2x59,8 cokół	1,00	9	0,39	9,27
29,8x29,8 mozaika A	1,00	7	0,62	12,95
29,8x29,8 mozaika B	1,00	7	0,62	12,95

OBSIDIANA

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

29,8x59,8 59,8x59,8

NOWOŚĆ!

EXPLORER

BIANCO/GRAFIT

KOLEKCJA PŁYTEK REKTYFIKOWANYCH

NOWOŚĆ!

EXPLORER

BIANCO/GRAFIT

KOLEKCJA PŁYTEK REKTYFIKOWANYCH

EXPLORER BIANCO
mat 29,8x59,8

EXPLORER BIANCO
struktura 29,8x59,8

EXPLORER BIANCO
mat 59,8x59,8

EXPLORER BIANCO
struktura 59,8x59,8

EXPLORER BIANCO cokół mat 7,2x59,8

EXPLORER GRAFIT
mat 29,8x59,8

EXPLORER GRAFIT
struktura 29,8x59,8

EXPLORER GRAFIT
mat 59,8x59,8

EXPLORER GRAFIT
struktura 59,8x59,8

EXPLORER GRAFIT cokół mat 7,2x59,8

EXPLORER BIANCO
mozaika cięta A mat 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8

EXPLORER BIANCO
mozaika cięta B mat 29,8x29,8
kostka 4,8x14,8



EXPLORER GRAFIT
mozaika cięta A mat 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8



EXPLORER GRAFIT
mozaika cięta B mat 29,8x29,8
kostka 4,8x14,8

a cm b	c cm	pcs	m2	kg
59,8x59,8	1,00	5	1,79	40,45
29,8x59,8	1,00	8	1,43	32,32
7,2x59,8 cokół	1,00	9	0,39	9,27
29,8x29,8 mozaika A	1,00	7	0,62	12,95
29,8x29,8 mozaika B	1,00	7	0,62	12,95

EXPLORER

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

29,8x59,8 **59,8x59,8**

NOWOŚĆ!

CORTADA

BIANCO/GRAFIT

KOLEKCJA PŁYTEK REKTYFIKOWANYCH

CORTADA BIANCO
mat 29,8x59,8

CORTADA BIANCO
struktura 29,8x59,8

CORTADA BIANCO
mat 59,8x59,8

CORTADA BIANCO
struktura 59,8x59,8

CORTADA BIANCO cokół mat 7,2x59,8

CORTADA GRAFIT
mat 29,8x59,8

CORTADA GRAFIT
struktura 29,8x59,8

CORTADA GRAFIT
mat 59,8x59,8

CORTADA GRAFIT
struktura 59,8x59,8

CORTADA GRAFIT cokół mat 7,2x59,8



CORTADA BIANCO
mozaika cięta A mat 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8

CORTADA BIANCO
mozaika cięta B mat 29,8x29,8
kostka 4,8x14,8



CORTADA GRAFIT
mozaika cięta A mat 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8



CORTADA GRAFIT
mozaika cięta B mat 29,8x29,8
kostka 4,8x14,8

a cm b	c cm	pcs	m2	ks
59,8x59,8	1,00	5	1,79	40,45
29,8x59,8	1,00	8	1,43	32,32
7,2x59,8 cokół	1,10	9	0,39	9,72
29,8x29,8 mozaika A	1,00	7	0,62	13,51
29,8x29,8 mozaika B	1,00	7	0,62	13,88

CORTADA

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

29,8x59,8 59,8x59,8

NOWOŚĆ!

ALOKE

BIANCO/GRYS

KOLEKCJA PŁYTEK REKTYFIKOWANYCH



ALOKE BIANCO
mat 29,8x59,8

ALOKE BIANCO
mat 59,8x59,8



ALOKE BIANCO ORNAMENT
mat 59,8x59,8

ALOKE BIANCO cokół mat 7,2x59,8

ALOKE GRYS
mat 29,8x59,8

ALOKE GRYS
mat 59,8x59,8



ALOKE GRYS ORNAMENT
mat 59,8x59,8

ALOKE GRYS cokół mat 7,2x59,8

ALOKE BIANCO
mozaika cięta A mat 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8

ALOKE BIANCO
mozaika cięta B mat 29,8x29,8
kostka 4,8x14,8

ALOKE GRYS
mozaika cięta A mat 29,8x29,8
kostka 4,8x4,8

ALOKE GRYS
mozaika cięta B mat 29,8x29,8
kostka 4,8x14,8

a cm	b	c cm	pcs	m2	ks
59,8x59,8	1,00	5	1,79	40,45
29,8x59,8	1,00	8	1,43	32,32
7,2x59,8 cokół	1,00	10	0,43	9,41
29,8x29,8 mozaika A	1,00	7	0,62	12,94
29,8x29,8 mozaika B	1,00	7	0,62	13,28

ALOKE

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

29,8x59,8 **59,8x59,8**

NOWOŚĆ!

SEVION

BEIGE/GRYS

R9
4
6000

SEVION BEIGE półpoler 60x60

R10
5
12000

SEVION BEIGE mat 60x60

SEVION BEIGE listwa mat 9,8x60

SEVION BEIGE cokół mat 7,2x60

SEVION BEIGE cokół półpoler 7,2x60

SEVION BEIGE narożnik mat 9,8x9,8

SEVION GRYS narożnik mat 9,8x9,8

R9
4
6000

SEVION GRYS półpoler 60x60

R10
5
12000

SEVION GRYS mat 60x60

SEVION GRYS listwa mat 9,8x60

SEVION GRYS cokół mat 7,2x60

SEVION GRYS cokół półpoler 7,2x60

SEVION GRYS
mozaika cięta półpoler
29,8x29,8, kostka 4,8x4,8



SEVION BEIGE
mozaika cięta półpoler
29,8x29,8, kostka 4,8x4,8

a cm b	c cm	pcs	m2	kg
60x60	10	5	1,80	42,48
9,8x60 listwa	10	7	-	9,52
9,8x9,8 narożnik	10	22	-	4,84
7,2x60 cokół	10	10	-	9,80
29,8x29,8 mozaika	10	7	-	13,51

SEVION

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

60x60

KOLEKCJE

45 x 45

HOUSE
SURAZO
WISER

40 x 40

LEGNETTO



NOWOŚĆ!

HOUSE

BEIGE/BROWN

R10
4
2100

HOUSE BEIGE decor A 45x45

R10
3
1500

HOUSE BROWN decor A 45x45

R10
4
2100

HOUSE BEIGE decor C 45x45

R10
3
1500

HOUSE BROWN decor C 45x45

R10
4
2100

HOUSE BEIGE decor B 45x45

R10
3
1500

HOUSE BROWN decor B 45x45

R10
4
2100

HOUSE BEIGE decor D 45x45

R10
3
1500

HOUSE BROWN decor D 45x45

HOUSE BEIGE cokół mat 7,2x45

HOUSE BROWN cokół mat 7,2x45

R10
4
2100

HOUSE BEIGE 45x45

R10
3
1500

HOUSE BROWN 45x45

a cm	b cm	c pcs	m2	kg
45x45	0,90	8	1,62	32,70
45x45 decor	0,90	-	-	4,09
7,2x45 cokół	0,90	10	-	6,50

HOUSE

Płytki pakowane są losowo
* Wzór płytki występuje w kilku różnych grafikach.

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi.

45x45

NOWOŚĆ!

SURAZO

SILVER/DUST

a cm b	c cm	pcs	m2	kg
45x45	0,90	8	1,62	32,70
7,2x45 cokół	0,90	10	-	6,50

SURAZO

SURAZO DUST 45x45

4
2100

SURAZO DUST cokół 7,2x45

SURAZO SILVER 45x45

4
2100

SURAZO SILVER cokół 7,2x45

45x45

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

NOWOŚĆ!

WISER

BEIGE/GRYS

WISER BEIGE 45x45

R9
4
2100

WISER BEIGE cokół 7,2x45

WISER GRYS 45x45

R9
4
2100

WISER GRYS cokół 7,2x45

WISER GRYS listwa 7,2x45

WISER
GRYS
narożnik 7,2x7,2

a cm b	c cm	pcs	m2	kg
45x45	0,90	8	1,62	32,70
7,2x45 listwa	0,90	10	0,32	6,50
7,2x7,2 narożnik	0,95	22	0,11	2,42
7,2x45 cokół	0,90	10	0,32	6,50

WISER

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

45x45

NOWOŚĆ!

LEGNETTO

NATURALE/BROWN

R11
4
6000

LEGNETTO NATURALE 40x40*

R11
3
750

LEGNETTO BROWN 40x40*

a cm b	c cm	pcs	m2	ks
40x40	0,85	10	1,60	28,00

LEGNETTO

Płytki pakowane są losowo
* Wzór płytki występuje w kilku różnych grafikach.

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi.

40x40

KOLEKCJE

30 x 30

COTTO
BAZALTO
KEYSTONE
HEKSAGON

Letni wieczór, kilkoro znajomych, nasze dzieciaki biegające po całym ogrodzie i my – oto moja idylla. Co roku coś zmieniam, dosadzam nowe rośliny, przycinam, dopieszczam, bo natura jest zmienna, natura jest wieczna, natura inspiruje. Mój ogród jest dopełnieniem mojego domu, jest moją ostoją i dumą.

KOLEKCJA **COTTO 30x30**



NOWOŚĆ!

COTTO

CREMA

KLINKIER SZKLIWIONY

PŁYTKA ELEWACYJNA
Cotto Crema 8,1x30x1,1

PARAPET
Cotto Crema 14,8x30x1,1

PARAPET
Cotto Crema 13,5x24,5x1,1

PARAPET
Cotto Crema 10x20x1,1

ROMB
Cotto Crema
14,6x25,2x1,1

HEKSAGON
Cotto Crema 26x26x1,1

PŁYTKA BAZOWA
Cotto Crema 30x30x1,1

STOPNICA NAROŻNA Z KAPINOSEM
Cotto Crema 33x33x1,1

POŁOWA
Cotto Crema 14,8x26x1,1

TRAPEZ
Cotto Crema 12,6x29,6x1,1

STOPNICA RYFLOWANA PROSTA
Cotto Crema 30x30x1,1

STOPNICA PROSTA Z KAPINOSEM
Cotto Crema 30x33x1,1

STOPNICA RYFLOWANA NAROŻNA
Cotto Crema 30x30x1,1

COKÓŁ
Cotto Crema 8,1x30x1,1

PŁYTKA BAZOWA
PODSTOPNICOWA
Cotto Crema 14,8x30x1,1

COKÓŁ SCHODOWY
DWUELEMENTOWY
Cotto Crema 8,1x30x1,1

COKÓŁ SCHODOWY
DWUELEMENTOWY
Cotto Crema 8,1x30x1,1

a cm b	c cm	pcs	m²	kg
30x30	1,10	11	0,99	24,96
30x33 prosta	1,10	6	0,59	18,30
33x33 narożna	1,10	2	0,22	7,56
30x30 stopnica prosta	1,10	10	0,90	22,74
30x30 stopnica narożna	1,10	10	0,90	22,85
14,8x30 parapet	1,10	20	0,89	21,76
13,5x24,5 parapet	1,10	20	0,66	16,41
10x20 parapet	1,10	28	0,56	13,58
8,1x30 elewacja	1,10	34	0,83	20,52
8,1x30 cokół dwuelementowy L	1,10	10	0,24	9,70
8,1x30 cokół dwuelementowy P	1,10	10	0,24	9,70
8,1x30 cokół	1,10	34	0,83	19,24
14,8x30 podstopnica	1,10	20	0,89	22,00
26x26 heksagon	1,10	9	0,52	13,11
12,6x29,6 trapez	1,10	18	0,67	12,78
14,8x26 połowa	1,10	18	0,69	12,78
14,6x25,2 romb	1,10	27	0,99	12,42

COTTO

R9 | 4 2100 Parametry technologiczne kolekcji Cotto

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi.

NOWOŚĆ!

COTTO

NATURALE

KLINKIER SZKLIWIONY

PŁYTKA ELEWACYJNA
Cotto Naturale 8,1x30x1,1

PARAPET
Cotto Naturale 14,8x30x1,1

PARAPET
Cotto Naturale 13,5x24,5x1,1

PARAPET
Cotto Naturale 10x20x1,1

ROMB
Cotto Naturale
14,6x25,2x1,1

HEKSAGON
Cotto Naturale 26x26x1,1

PŁYTKA BAZOWA
Cotto Naturale 30x30x1,1

STOPNICA NAROŻNA Z KAPINOSEM
Cotto Naturale 33x33x1,1

POŁOWA
Cotto Naturale 14,8x26x1,1

TRAPEZ
Cotto Naturale 12,6x29,6x1,1

STOPNICA RYFLOWANA PROSTA
Cotto Naturale 30x30x1,1

STOPNICA PROSTA Z KAPINOSEM
Cotto Naturale 30x33x1,1

STOPNICA RYFLOWANA NAROŻNA
Cotto Naturale 30x30x1,1

COKÓŁ
Cotto Naturale 8,1x30x1,1

PŁYTKA BAZOWA
PODSTOPNICOWA
Cotto Naturale 14,8x30x1,1

COKÓŁ SCHODOWY
DWUELEMENTOWY
Cotto Naturale 8,1x30x1,1



COKÓŁ SCHODOWY
DWUELEMENTOWY
Cotto Naturale 8,1x30x1,1

cm a b	cm c	pcs	m^2	kg
30x30	1,10	11	0,99	24,96
30x33 prosta	1,10	6	0,59	18,30
33x33 narożna	1,10	2	0,22	7,56
30x30 stopnica prosta	1,10	10	0,90	22,74
30x30 stopnica narożna	1,10	10	0,90	22,85
14,8x30 parapet	1,10	20	0,89	21,76
13,5x24,5 parapet	1,10	20	0,66	16,41
10x20 parapet	1,10	28	0,56	13,58
8,1x30 elewacja	1,10	34	0,83	20,52
8,1x30 cokół dwuelementowy L	1,10	10	0,24	9,70
8,1x30 cokół dwuelementowy P	1,10	10	0,24	9,70
8,1x30 cokół	1,10	34	0,83	19,24
14,8x30 podstopnica	1,10	20	0,89	22,00
26x26 heksagon	1,10	9	0,52	13,11
12,6x29,6 trapez	1,10	18	0,67	12,78
14,8x26 połowa	1,10	18	0,69	12,78
14,6x25,2 romb	1,10	27	0,99	12,42

COTTO

R9 | 3 1500 Parametry technologiczne kolekcji Cotto

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi



NOWOŚĆ!

BAZALTO

GRAFIT

KLINKIER SZKLIWIONY

PŁYTKA BAZOWA A
Bazalto Grafit 30x30x1,1

PŁYTKA BAZOWA B
Bazalto Grafit 30x30x1,1

PŁYTKA BAZOWA C
Bazalto Grafit 30x30x1,1

R10

STOPNICA RYFLOWANA PROSTA
Bazalto Grafit 30x30x1,1

STOPNICA RYFLOWANA NAROŻNA
Bazalto Grafit 30x30x1,1

PARAPET
Bazalto Grafit 14,8x30x1,1

PARAPET
Bazalto Grafit 13,5x24,5x1,1

PARAPET
Bazalto Grafit 10x20x1,1

COKÓŁ
Bazalto Grafit 8,1x30x1,1

STOPNICA NAROŻNA Z KAPINOSEM
Bazalto Grafit 33x33x1,1

STOPNICA PROSTA Z KAPINOSEM
Bazalto Grafit 30x33x1,1

COKÓŁ SCHODOWY
DWUELEMENTOWY
Bazalto Grafit 8,1x30x1,1

COKÓŁ SCHODOWY
DWUELEMENTOWY
Bazalto Grafit 8,1x30x1,1

PŁYTKA ELEWACYJNA A
Bazalto Grafit 8,1x30x1,1

PŁYTKA ELEWACYJNA B
Bazalto Grafit 8,1x30x1,1

PŁYTKA ELEWACYJNA C
Bazalto Grafit 8,1x30x1,1

PŁYTKA BAZOWA
PODSTOPNICOWA B
Bazalto Grafit 14,8x30x1,1

PŁYTKA BAZOWA
PODSTOPNICOWA C
Bazalto Grafit 14,8x30x1,1

R10

a cm b	c cm	pcs	m²	kg
30x30	1,10	11	0,99	24,96
30x33 prosta	1,10	6	0,59	18,30
33x33 narożna	1,10	2	0,22	7,56
30x30 stopnica prosta	1,10	10	0,90	22,40
30x30 stopnica narożna	1,10	10	0,90	22,40
14,8x30 parapet	1,10	20	0,89	21,76
13,5x24,5 parapet	1,10	20	0,66	16,41
10x20 parapet	1,10	28	0,56	13,58
8,1x30 cokół	1,10	34	0,83	19,24
8,1x30 cokół dwuelementowy L	1,10	10	0,24	9,70
8,1x30 cokół dwuelementowy P	1,10	10	0,24	9,70
14,8x30 podstopnica	1,10	20	0,89	22,00

BAZALTO

R9 | 4 2100 Parametry technologiczne kolekcji Bazalto

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi.

NOWOŚĆ!

KEYSTONE

NATURALE

KLINKIER SZKLIWIONY

PŁYTKA BAZOWA A
Keystone Naturale 30x14,8x1,1*

PŁYTKA BAZOWA A
Keystone Naturale 30x30x1,1*

PŁYTKA BAZOWA B
Keystone Naturale 30x30x1,1*

PŁYTKA BAZOWA C
Keystone Naturale 30x30x1,1*

cm a	cm c	pcs	m2	ks
30x30	1,10	11	0,99	24,96
14,8x30	1,10	20	0,89	22,00

KEYSTONE

Płytki pakowane są losowo
* Wzór płytki występuje w kilku różnych grafikach.

R10 | 4 2100 Parametry technologiczne kolekcji Keystone

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi

NOWOŚĆ!

HEKSAGON

KLINKIER SEMIR

KLINKIER

NATURAL/CLOUD

WZORNIK KOLORYSTYCZNY

Natural Rosa Duro *


Natural Rosa

Natural Brown Duro *


Natural Brown

Cloud Rosa Duro *

Cloud Rosa

Cloud Brown Duro *

Cloud Brown

ELEMENTY KOLEKCJI

* Duro=struktura

PŁYTKA ELEWACYJNA
gładka, struktura 6,58x24,5x0,74

COKÓŁ SCHODOWY
DWUELEMENTOWY
PRAWY, LEWY
struktura 8,1x30x1,1

PŁYTKA PODSTOPNICOWA
gładka, struktura 14,8x30x1,1

COKÓŁ
gładki, struktura 8,1x30x1,1

PARAPET
gładki 14,8x30x1,1

PARAPET
gładki 13,5x24,5x1,1

PARAPET
gładki 10x20x1,1

PŁYTKA BAZOWA
gładka, struktura 30x30x1,1


STOPNICA RYFLOWANA
PROSTA gładka, struktura 30x30x1,1


STOPNICA RYFLOWANA
NAROŻNA gładka, struktura 30x30x1,1


STOPNICA NAROŻNA
Z KAPINOSEM struktura 33x33x1,1


STOPNICA PROSTA
Z KAPINOSEM struktura 30x33x1,1

NOWOŚĆ!

HEKSAGON

NATURAL/CLOUD

HEKSAGON STRUKTURALNY
Natural Rosa Duro 26x26x1,1

HEKSAGON GŁADKI
Natural Rosa 26x26x1,1

HEKSAGON STRUKTURALNY
Natural Brown Duro 26x26x1,1

HEKSAGON GŁADKI
Natural Brown 26x26x1,1

HEKSAGON STRUKTURALNY
Cloud Rosa Duro 26x26x1,1


HEKSAGON GŁADKI
Cloud Rosa 26x26x1,1


HEKSAGON STRUKTURALNY
Cloud Brown Duro 26x26x1,1


HEKSAGON GŁADKI
Cloud Brown 26x26x1,1



HEKSAGON
26x26

ROMB
14,6x25,2



TRAPEZ
12,6x29,6

POŁOWA
14,8x26

a × b [cm]	c [cm]	[pcs]	[m²]	[kg]
26x26 heksagon	1,10	9	0,52	12,73
12,6x29,6 trapez	1,10	18	0,67	12,78
14,8x26 połowa	1,10	18	0,69	12,78
14,6x25,2 romb	1,10	27	0,99	12,42

HEKSAGON

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi.

KLINKIER

SEMIR/TAURUS/AQUARIUS

WZORNIK KOLORYSTYCZNY

Semir Grafit

Semir Rosa



Semir Brown

Semir Beige

Taurus Grys

Taurus Rosa

Taurus Brown

Aquarius Beige

Aquarius Brown

ELEMENTY KOLEKCJI

PŁYTKA ELEWACYJNA
Semir, Taurus struktura 6,58x24,5x0,74
Aquarius 6,58x24,5x0,74

COKÓŁ SCHODOWY DWUELEMENTOWY PRAWY, LEWY
Semir, Taurus struktura 8,1x30x1,1
Aquarius 8,1x30x1,1

PŁYTKA PODSTOPNICOWA
Semir, Taurus struktura 14,8x30x1,1
Aquarius 14,8x30x1,1

COKÓŁ
Semir, Taurus struktura 8,1x30x1,1
Aquarius 8,1x30x1,1

PARAPET
gładki 14,8x30x1,1

PARAPET
gładki 13,5x24,5x1,1

PARAPET
gładki 10x20x1,1

PŁYTKA BAZOWA
Semir, Taurus struktura 30x30x1,1
Aquarius 30x30x1,1



STOPNICA RYFLOWANA PROSTA
Semir, Taurus struktura 30x30x1,1

STOPNICA RYFLOWANA NAROŻNA
Semir, Taurus struktura 30x30x1,1



STOPNICA NAROŻNA
Z KAPINOSEM
Semir, Taurus struktura 33x33x1,1
Aquarius 33x33x1,1



STOPNICA PROSTA
Z KAPINOSEM
Semir, Taurus struktura 30x33x1,1
Aquarius 30x33x1,1

NOWOŚĆ!

HEKSAGON

SEMIR/TAURUS/AQUARIUS

HEKSAGON STRUKTURALNY
Semir Grafit 26x26x1,1

HEKSAGON STRUKTURALNY
Semir Rosa 26x26x1,1



HEKSAGON STRUKTURALNY
Semir Brown 26x26x1,1

HEKSAGON STRUKTURALNY
Semir Beige 26x26x1,1

HEKSAGON
Aquarius Beige 26x26x1,1

HEKSAGON
Aquarius Brown 26x26x1,1



HEKSAGON
26x26

ROMB
14,6x25,2

TRAPEZ
12,6x29,6

POŁOWA
14,8x26

HEKSAGON STRUKTURALNY
Taurus Grys 26x26x1,1

HEKSAGON STRUKTURALNY
Taurus Rosa 26x26x1,1

HEKSAGON STRUKTURALNY
Taurus Brown 26x26x1,1

a cm b	c cm	pcs	m^2	ks
26x26 heksagon	1,10	9	0,52	12,73
12,6x29,6 trapez	1,10	18	0,67	12,78
14,8x26 połowa	1,10	18	0,69	12,78
14,6x25,2 romb	1,10	27	0,99	12,42

HEKSAGON

Każda płytka w odniesieniu do wzoru jest niepowtarzalna i może charakteryzować się różnicami tonalnymi.



NOWOŚĆ!

HEKSAGON

Układ elementów ciętych heksagonów



Wymiary elementów ciętych heksagonow



Schemat montażu cokołów dwuelementowych



Przykładowe schematy układania heksagonów



KLINKIER

TABELE TECHNOLOGICZNE TECHNOLOGICAL CHARTS/TECHNOLOGISCHE TABELLEN/*ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ*

Płytki produkowane są zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy EN 14411, natomiast wyroby ceramiczne specjalne zgodnie z obowiązującą normą zakładową Grupy Paradyż. Do wyrobów ceramicznych specjalnych zaliczamy: cokoły, inserta wycinane, cygara, londony, raccorda, listwy wycinane – podklejane na siatce, stopnice z kapinosem, mozaiki. Płytki i wyroby ceramiczne specjalne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 0,5%<E≤3% – Grupa BI_b.
Tiles are produced in compliance to EN 14411 norm, however production of special ceramic products is based on compliance internal Paradyż Group norm. Special ceramic products are: skirting boards, cut out insertos, cigars, londons, raccordos, cut out listellos on mesh, step treads, mosaics. Dry pressed tiles and special ceramic products with a water absorption level 0,5%<E≤3% norm Group BI_b.
Die Fliesen sind gemäß der Norm EN 14411 produziert. Die Sonderprodukte aus Keramik sind dagegen gemäß der Werksnorm der Gruppe Paradyż hergestellt. Zu den Sonderprodukten aus Keramik gehören: Sockel, geschnittenes Dekor, Cygaro, London, Raccordo, geschnittene Bordüre, netzgeklebte Bordüre, Florentinerstufe, Mosaik. Trocken gepresste Fliesen und Sonderprodukte aus Keramik mit der Wasseraufnahmefähigkeit 0,5%<E≤3% – Gruppe BI_b.
Плитка производится согласно требованиям действующей нормы EN 14411, а керамические особые изделия согласно действующей заводской норме Группы Парадиж. К керамическим особым изделиям относятся: цоколи, декоры с азрезами, сигара, лондоны, раккордо, резанные бордюры-клеенные на сетке, ступени с капиносом, мозаики. Плитка и специальные керамические изделия прессованные всухую с водопоглащаемостью 0,5%<E≤3% – Группа BI_b.

PŁYTKI I WYROBY CERAMICZNE SPECJALNE PRASOWANE NA SUCHO O NASIĄKLIWOŚCI WODNEJ 0,5%<E≤3% – GRUPA BI_b DRY PRESSED TILES AND SPECIAL CERAMIC PRODUCTS WITH A WATER ABSORPTION LEVEL 0,5%<E≤3% NORM GROUP BI_b TROCKEN GEPRESSTE FLIESEN UND SONDERPRODUKTE AUS KERAMIK MIT DER WASSERAUFNAHMEFÄHIGKEIT 0,5%<E≤3% – GRUPPE BI_b *ПЛИТКА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРЕССОВАННЫЕ ВСУХУЮ С ВОДОПОГЛАЩАЕМОСТЬЮ 0,5%<E≤3% – ГРУППА BI_b*			
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE/TECHNICAL CHARACTERISTICS/PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN/*ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА*			
NORMA/STANDARD NORM/*СТАНДАРТ*	**PARAMETRY**/PARAMETERS/PARAMETER/*ПАРАМЕТРЫ*	**PARAMETRY WYMAGANE** REQUIRED PARAMETERS GEFORDERTE PARAMETERWERTE *ТРЕБУЕМЫЙ ПАРАМЕТР*	**PARAMETRY OSIĄGNIĘTE** ACHIEVED PARAMETERS GEMESSENE PARAMETERWERTE *ДОСТИГНУТЫЕ ПАРАМЕТРЫ*
ISO 10545-3	**Nasiąkliwość wodna (%)**/Water absorption (%)/Wasseraufnahmefähigkeit (%)/*Водопоглащаемость (%)*	**0,5%<E≤3%**	**0,5%<E≤3%**
ISO 10545-4	**Wytrzymałość na zginanie (N/mm²)**/Bending strength (N/mm²) Biegefestigkeit (N/mm²)/*Прочность на изгиб (N/mm²)*	**min. 30**/*мин. 30*	**min. 30** *мин. 30*
ISO 10545-4	**Siła łamiąca [N]**/Breaking strength [N]/Bruchlast [N]/*Сила ломания [N]* **grubość ≥ 7,5 mm**/Tile thickness ≥7,5 mm/ Fliesendicke ≥ 7,5 mm/Fliesendicke ≥ 7,5 mm/*толщина≥ 7,5 mm* **grubość < 7,5 mm**/Tile thickness ≥7,5 mm/Fliesendicke < 7,5 mm/*толщина < 7,5 mm*	**min. 1100**/*мин. 1100* **min. 700**/*мин. 700*	**min. 1100**/*мин. 1100* **min. 700**/*мин. 700*
ISO 10545-12	**Mrozoodporność/**Frost resistance/Frostbeständigkeit/*Морозостойкость*	**wymagana/required**/erforderlich/*требуемый*	**mrozoodporne**/frost-resistant frostbeständig/*морозостойкость*
ISO 10545-7	**Odporność na ścieranie PEI**/**Abrasion resistance PEI**/Abriebfestigkeit PEI**/ *Устойчивость к истиранию PEI***	**wg wskazań producenta/**according to producer indications/Nach dem Hinweis des Produzenten *согласно испытаний производителя*	**2-4**
ISO 10545-9	**Odporność na szok termiczny/**Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit/*Прочность на воздействие термического шока*	**stosowana metoda badania** applied method of analysis **angewandte Prüfmethode**/*применяемый метод исследования в соответствии*	**odporne**/resistant widerstandsfähig/*прочный*
ISO 10545-11	**Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate**/**Crazing resistance for glazed tiles** Haarrißfestigkeit der Glazur**/*Прочность глазури на ворсистые трещины/***	**wymagana/required**/erforderlich/*требуемый*	**odporne**/resistant widerstandsfähig/*прочный*
ISO 10545-14	**Odporność na plamienie**/**Stain resistance**/Fleckenwiderstand**/ *Устойчивость к появлению пятен***	**min. kl. 3**/min. 3 Grade/min. Klasse 3/*мин. Класс 3*	**5**
ISO 10545-13	**Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku** **i sole do basenów kąpielowych/**Chemical resistance Beständigkeit gegen Haushaltsmittel und Salze für Schwimmbäder *Устойчивость к воздействию средств бытовой химиии и солей для купальных бассейнов*	**min. GB/**min. Klasse GB/*мин. GB*	**GA**
DIN 51130	**Antypoślizgowość (R)/**Slip resistance (R)/Rutschhemmung (R)/*Противоскольжение (R)*	**stosowana metoda badania** applied method of analysis angewandte Prüfmethode *применяемый метод исследования в соответствии*	**Wg wskazań dla danego wzoru** According to each tile Laut den Anweisungen für konkrete Fliesen *В соответствии с указаниями для данного узора плитки*
WYMIARY I JAKOŚĆ POWIERZCHNI/DIMENSIONS AND QUALITY OF SURFACE/ABMESSUNGEN UND QUALITÄT DER OBERFLÄCHE/*РАЗМЕРЫ И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ*			
NORMA/STANDARD NORM/*СТАНДАРТ*	**PARAMETRY/** PARAMETERS/PARAMETER/*ПАРАМЕТРЫ*	**DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA WEDŁUG NORMY** ACCEPTABLE DEVIATION FROM RIGHT ANGLE ZULÄSSIGE ABWEICHUNGEN GEMÄSS DER NORM *ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ СОГЛАСНО СТАНДАРТОВ*	
		S≤90 cm²	**90<S≤190 cm²**	**190 cm²<S≤410 cm²**	**S>410 cm²**
ISO 10545-2	**Wymiary: długość i szerokość/**Dimensions: length and width Abmessungen: Länge und Breite/*Размер: длина и ширина*	**± 1,2%**	**± 1,00%**	**± 0,75%**	**± 0,6%**
	Grubość płytki/Tile thickness/Fliesendicke/*Толщина плитки*	**± 10,0%**	**± 10,0%**	**± 5,0%**	**± 5,0%**
	Krzywizna boków/Curvature of sides/Seitenkrümmung/*Кривизна сторон*	**± 0,75%**	**± 0,5%**	**± 0,5%**	**± 0,5%**
	Odchylenia od kąta prostego max. **odchylenie od kąta prostego w % w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczego** Rectangularity: Admissible maximal deviation of right angle (in %) according to practical dimensions Abweichung vom Rechtwinkel zulässige maximale Abweichung vom Rechtwinkel im Bezug auf entsprechende Arbeitsabmessungen *Отклонение от прямого угла, максимальное процентное отклонение от прямого угла по отношению к соответствующему рабочему размеру*	**± 1,0%**	**± 0,6%**	**± 0,6%**	**± 0,6%**
	Płaskość powierzchni. Dopuszczalne max. odchylenie w % Surface flatness Admissible maximal deviation (in %): Flächenebenheit zulässige maximale Abweichung von der Flächenebenheit, prozentual angegeben *Плоскость поверхности.Допускается макс. процентное отклонение от плоскости* **- krzywizna środka/center curvature/**Mittekrümmung/ *кривизна средины* **- krzywizna boków/**sides' curvature/Seitenkrümmung/*кривизна сторон* **- wypaczenie rogów/**angles' deviation/Eckenkrümmung/*дефекты углов*	 **± 1,0%** **± 1,0%** **± 1,0%**	 **± 0,5%** **± 0,5%** **± 0,5%**	 **± 0,5%** **± 0,5%** **± 0,5%**	 **± 0,5%** **± 0,5%** **± 0,5%**

*** dotyczy płytek nieszkliwionych** **** dotyczy płytek szkliwionych** * concerning unglazed tiles ** concerning glazed tiles
* getrifft unglasierte ** getrifft glasierte Fliesen* *касается неглазурованной плитки ** *касается глазурованной плитки*

Płytki produkowane są zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy EN 14411, natomiast wyroby ceramiczne specjalne zgodnie z obowiązującą normą zakładową Grupy Paradyż.
Do wyrobów ceramicznych specjalnych zaliczamy: cokoły, inserta wycinane, cygara, londony, raccorda, listwy wycinane - podklejane na siatce, stopnice z kapinosem, mozaiki.
Tiles are produced in compliance to EN 14411 norm, however production of special ceramic products is based on compliance internal Paradyż Group norm.
Special ceramic products are: skirting boards, cut out insertos, cigars, londons, raccordos, cut out listellos on mesh, step treads, mosaics.
Die Fliesen sind gemäß der Norm EN 14411 produziert. Die Sonderprodukte aus Keramik sind dagegen gemäß der Werksnorm der Gruppe Paradyż hergestellt.
Zu den Sonderprodukten aus Keramik gehören: Sockel, geschnittenes Dekor, Cygaro, London, Raccordo, geschnittene Bordüre, netzgeklebte Bordüre, Florentinerstufe, Mosaik.
Плитка производится согласно требованиям действующей нормы EN 14411, а керамические особые изделия согласно действующей заводской норме Группы Парадиж.
К керамическим особым изделиям относятся: цоколи, декоры с разрезами, сигара, лондоны, раккордо, резанные бордюры-клеенные на сетке, ступени с капиносом, мозаики.

PŁYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO E>10% - GRUPA B III / DRY PRESSED TILES E >10% - GRUPA B III/ TROCKEN GEPRESSTE FLIESEN E >10% - GRUPA B III/ *ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРЕСОВАННЫЕ ВСУХУЮ E>10% - ГРУППА B III*			
NORMA/STANDARD NORM/*СТАНДАРТ*	**PARAMETRY**/PARAMETERS/PARAMETER/*ПАРАМЕТРЫ*	**PARAMETR WYMAGANY WG NORMY EN 14411** PERMISSIBLE DEVIATION ACCORDING TO THE STANDARD EN 14411 GEFORDERTE PARAMETERWERTE GEMÄSS DER NORM EN 14111 *ПАРАМЕТР ТРЕБУЕМЫЙ НОРМОЙ EN 14411*	**PARAMETR DEKLAROWANY PRZEZ PRODUCENTA** PARAMETER DECLARED BY THE MANUFACTURER DEKLARIERTE PARAMETERWERTE VOM HERSTELLER/*ПАРАМЕТР ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ*
ISO 10545- 2	**Wymiary i jakość powierzchni – wymagania dla wymiaru nominalnego N ≥ 15 cm/** Requirements for nominal size N ≥ 15 cm Abmessungen und Eigenschaften der Oberfläche - Erforderungen für Nennwert N ≥ 15cm/ *Размер и качество поверхности - требования для номинального размера N>15 cm*		
ISO 10545- 2	**Długość i szerokość: Dopuszczalne odchylenie średniego wymiaru każdej płytki od wymiaru roboczego** Length and width: The permissible deviation of the average size for each tile from the work size Länge und Breite: zulässige Abweichung der Maße der Fliese von Werkmaßen *Длина и ширина: допускаемое отклонение среднего размера каждой плитки от рабочего размера*	**± 0,5 % ; ± 2,0 mm**	**± 0,5 % ; ± 2,0 mm**
	Grubość: Dopuszczalne odchylenie średniej grubości każdej płytki od grubości roboczej Tile thickness: The permissible deviation, of the average thickness of each tile from the work size thickness Fliesendicke: zulässige Abweichung der Stärke vom Nennwert *Толщина плитки: допускаемое отклонение средней толщины каждой плитки от рабочей толщины*	**± 10,0 % ; ± 0,5 mm**	**± 10,0 % ; ± 0,5 mm**
	Odchylenie od kąta prostego: Dopuszczalne odchylenie od kąta prostego w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych The permissible deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes. Abweichung vom Rechtwinkelzulässige Abweichung vom Rechtwinkel im Bezug auf entsprechende Werkmaßen *Отклонение от прямого угла допускаемое отклонение от прямого угла по отношении к соответствующим рабочим размерам*	**± 0,5 % ; ± 2,0 mm**	**± 0,5 % ; ± 2,0 mm**
	PŁASKOŚĆ POWIERZCHNI - DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE/SURFACE FLATNESS - PERMISSIBLE DEVIATION EBENHEIT DER OBERFLÄCHE - ZULÄSSIGE ABWEICHUNGEN/*ПЛОСКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ - ДОПУСКАЕМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ*		
	Krzywizna środka w odniesieniu do długości przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes zulässige Mittelpunktwölbung in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale *Кривизна центра плитки по отношению к длине диагонали высчитаной с рабочих размеров*	**+0,5 % ; +2,0 mm** **-0,3 % ; - 1,5 mm**	**+0,5 % ; +2,0 mm** **-0,3 % ; - 1,5 mm**
	Krzywizna boków w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczego Edge curvature related to the corresponding work sizes/Kantenabweichung in Bezug auf entsprechende Werkmaßen/*Кривизна боков по отношении к соответствующему рабочему размеру*	**+0,5 % ; +2,0 mm** **-0,3 % ; - 1,5 mm**	**+0,5 % ; +2,0 mm** **-0,3 % ; - 1,5 mm**
	Wypaczenie względem przekątnej wyliczonej z wymiarów roboczych Warpage related to diagonal calculated from the work sizes/ Verkrümmung in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale/*Искривление по отношении к диагонали высчитанной с рабочих размеров*	**± 0,5 % ; ± 2,0 mm**	**± 0,5 % ; ± 2,0 mm**
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE/PHYSICAL PROPERTIES/PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN/*ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА*			
ISO 10545-3	**Nasiąkliwość wodna w % masowych/**Water absorption in % by mass Wasseraufnahme [%]/*Водопоглащаемость в % массы*	**Wartość średnia > 10 %** Average value > 10 % Mittelwert > 10% *Среднее значение >10%*	**Minimalna wartość - 10 %** **maksymalna wartość -19 %** Minimal value - 10 % Maximum value -19 % min.Wert - 10% max.Wert - 19% *Минимальное значение - 10 %* *максимальное значение -19 %*
ISO 10545-4	**Siła łamiąca [N]**/Breaking strength [N]/Bruchlast [N]/*Сила ломания [N]*	**grubość < 7, 5 mm - siła ≥ 200 N** **grubość ≥ 7, 5 mm - siła ≥ 600 N** thickness < 7, 5 mm - strenght ≥ 200 N thickness ≥ 7, 5 mm - strenght≥ 600 N Stärke < 7, 5 mm - Kraft ≥ 200 N Stärke ≥ 7, 5 mm - Kraft ≥ 600 N *толщина < 7, 5 mm - сила ≥ 200 N* *толщина ≥ 7, 5 mm - сила ≥ 600 N*	**grubość < 7, 5 mm** - strenght **≥ 200 N** **grubość ≥ 7, 5 mm** - strenght **≥ 600 N** thickness < 7, 5 mm - strenght ≥ 200 N thickness ≥ 7, 5 mm - strenght≥ 600 N Stärke < 7, 5 mm - Kraft ≥ 200 N Stärke ≥ 7, 5 mm - Kraft ≥ 600 N *толщина < 7, 5 mm - сила ≥ 200 N* *толщина ≥ 7, 5 mm - сила ≥ 600 N*
	Wytrzymałość na zginanie (N/mm²)/Bending strength (N/mm²) Biegefestigkeit (N/mm²)/*Прочность на изгиб (N/mm²)*	**grubość < 7, 5 mm – min. 12 N/mm²** **grubość ≥ 7, 5 mm – min.15 N/mm²** thickness < 7, 5 mm – min. 12 N/mm² thickness ≥ 7, 5 mm – min.15 N/mm² Stärke < 7, 5 mm – min. 12 N/mm² Stärke ≥ 7, 5 mm – min.15 N/mm² *толщина < 7, 5 mm – min. 12 N/mm²* *толщина ≥ 7, 5 mm – min.15 N/mm²*	**grubość < 7, 5 mm > 15 N/mm²** **grubość ≥ 7, 5 mm > 15 N/mm²** thickness < 7, 5 mm > 15 N/mm² thickness ≥ 7, 5 mm > 15 N/mm² Stärke < 7, 5 mm > 15 N/mm² Stärke ≥ 7, 5 mm > 15 N/mm² *толщина < 7, 5 mm > 15 N/mm²* *толщина ≥ 7, 5 mm > 15 N/mm²*
ISO 10545-11	**Odporność na pękniecia włoskowate - płytki szkliwione/**Stain resistance for glazed tiles Haarißbeständigkeit - glasierte Fliesen/ *Устойчивость к капиллярным трещинам - глазурованные плитки*	**Wymagana deklaracja cechy/**required erforderlich/*требуемая декларация*	**odporne**/resistant erforderlich/*требуемый*
ISO 10545-14	**Odporność na plamienie - płytki szkliwione/**Stain resistance for glazed tiles Fleckenbeständigkeit - glasierte Fliesen/ *Устойчивость к загрязнению - глазурованные плитки*	**Minimum klasa 3/**min. 3 grade min. Klasse 3/*мин. Класс 3*	**Minimum klasa 3/ min. 3** grade min. Klasse 3/*мин. Класс 3*
ISO 10545-13	**Odporność na domowe środki czyszczące i sole stosowane na basenach** Chemical and swimming - pool salt resistance/ Beständigkeit gegen Haushaltsmittel und Salze für Schwimmbäder *Устойчивость к воздействию средств бытовой химиии и солей для купальных бассейнов*	**Minimum klasa GB/**min. GB Grade min. Klasse GB/*мин. Класс GB*	**Minimum klasa GB/**min. GB Grade min. Klasse GB/*мин. Класс GB*

TABELE TECHNOLOGICZNE TECHNOLOGICAL CHARTS/TECHNOLOGISCHE TABELLEN/*ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ*

Płytki produkowane są zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy EN 14411, natomiast wyroby ceramiczne specjalne zgodnie z obowiązującą normą zakładową Grupy Paradyż.
Do wyrobów ceramicznych specjalnych zaliczamy: cokoły, inserta wycinane, cygara, londony, raccorda, listwy wycinane – podklejane na siatce, stopnice z kapinosem, mozaiki.
Tiles are produced in compliance to EN 14411 norm, however production of special ceramic products is based on compliance internal Paradyż Group norm.
Special ceramic products are: skirting boards, cut out insertos, cigars, londons, raccordos, cut out listellos on mesh, step treads, mosaics.
Die Fliesen sind gemäß der Norm EN 14411 produziert. Die Sonderprodukte aus Keramik sind dagegen gemäß der Werksnorm der Gruppe Paradyż hergestellt.
Zu den Sonderprodukten aus Keramik gehören: Sockel, geschnittenes Dekor, Cygaro, London, Raccordo, geschnittene Bordüre, netzgeklebte Bordüre, Florentinerstufe, Mosaik.
Плитка производится согласно требованиям действующей нормы EN 14411, а керамические особые изделия согласно действующей заводской норме Группы Парадиж. К керамическим особым изделиям относятся: цоколи, декоры с разрезами, сигара, лондоны, раккорда, резанные бордюры-клеенные на сетке, ступены с капиносом, мозаики.

PŁYTKI KLINKIEROWE SZKLIWIONE (GL) I WYROBY CERAMICZNE SPECJALNE PRASOWANE NA SUCHO O MAŁEJ NASIĄKLIWOŚCI WODNEJ 0,5%<E_b≤3% **PRODUKOWANE W TECHNOLOGII JEDNOKROTNEGO WYPALANIA „MONOCOTTURA" – GRUPA BI_a/** DRY PRESSED CLINKER GLAZED (GL) TILES AND SPECIAL CERAMIC PRODUCTS WITH LOW WATER ABSORPTION LEVEL 0,5%<E_b≤3% SINGLE FIRED, "MONOCOTTURA" – GROUP BI_a/GLASIERTER (GL) TROCKEN GEPRESSTER KLINKER UND SONDERPRODUKTE AUS KERAMIK MIT WASSERAUFNAHMEFÄHIGKEIT 0,5%<E_b≤3%, IN DER TECHNOLOGIE DES EINMALIGEN BRENNENS „MONOCOTTURA" – GRUPPE BI_a/ */ ГЛАЗУРОВАННАЯ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА (GL) И СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРЕССОВАННЫЕ ВСУХУЮ С ВОДОПОГЛАЩАЕМОСТЬЮ 0,5%<E_b≤3%, ПРОИЗВОДИМЫЕ В ТЕХНОЛОГИИ ОДНОКРОТНОГО ОБЖИГА «МОНОКОТТУРА» - ГРУППА BI_a*			
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE/TECHNICAL CHARACTERISTICS/PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN/*ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА*			
NORMA/STANDARD NORM/*СТАНДАРТ*	**PARAMETRY**/PARAMETERS/PARAMETER/*ПАРАМЕТРЫ*	**PARAMETRY WYMAGANE** REQUIRED PARAMETERS GEFORDERTE PARAMETERWERTE *ТРЕБУЕМЫЙ ПАРАМЕТР*	**PARAMETRY OSIĄGNIĘTE** ACHIEVED PARAMETERS GEMESSENE PARAMETERWERTE *ДОСТИГНУТЫЕ ПАРАМЕТРЫ*
ISO 10545-3	**Nasiąkliwość wodna (%)**/Water absorption (%)/ Wasseraufnahmefähigkeit (%)/*Водопоглащаемость (%)*	**0,5%<E_b≤3% maksymalny pojedynczy wynik 3,3%** **0,5%<E_b≤3%, maximum single result 3,3%** 0,5%<E_b≤3% max . Einzelergebnis 3,3% *0,5%<E_b≤3% макс. одиночный результат 3,3%*	**0,5-2,0**
ISO 10545-4	**Wytrzymałość na zginanie (N/mm²)**/Bending strength (N/mm²) Biegefestigkeit (N/mm²)/*Прочность на изгиб (N/mm²)*	**min. 30**/*мин. 30* **min. pojedynczy 27**/single result 27 min . Einzelergebnis 27 *мин. 27 одиночный результат*	**> 35**
ISO 10545-4	**Siła łamiąca [N]**/Breaking strength [N]/Bruchlast [N]/*Сила ломания [N]* **grubość ≥ 7,5 mm**/Tile thickness ≥7,5 mm/Dicke≥7,5 mm Fliesendicke ≥ 7,5 mm/*толщина≥ 7,5 mm* **grubość < 7,5 mm**/Tile thickness ≥7,5 mm/Dicke< 7,5 mm/*толщина < 7,5 mm*	**min. 1100**/*мин. 1100* **min. 700**/*мин. 700*	**> 1100** **> 1100**
ISO 10545-12	**Mrozoodporność**/Frost resistance/Frostbeständigkeit/*Морозостойкость*	**wymagana**/required/erforderlich/*требуемый*	**odporne w 100 cyklach w temp. od -5°C do +5 °C** resistant in 100 cycles in temp. from -5°C to +5 °C widerstandsfähig, in 100 Temperaturzyklen von -5°C bis +5 °C *стойкий в 100 циклах в темп. От -5°C до +5 °C*
ISO 10545-7	**Odporność na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych przeznaczonych do wykładania podłóg**/Abrasion resistance of glazed tiles' surface assigned for floor tiling/Abriebbeständigkeit für die glasierten Bodenfliesen *Устойчивость к стиранию поверхности плиток глазурованных предназначенных для укладки на пол.*	**wg wskazań producenta**/according to producer indications/Nach dem Hinweis des Produzenten *согласно испытаний производителя*	3-4
ISO 10545-11	**Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate**/Crazing resistance for glazed tiles Haarrißfestigkeit der Glazur/*Прочность глазури на волосные трещины*	**wymagana**/required/erforderlich/*требуемый*	**odporne**/resistant widerstandsfähig/*прочный*
ISO 10545-14	**Odporność na plamienie****/Stain resistance**/Fleckenwiderstand** *Устойчивость к появлению пятен***	**stosowana metoda badania**/applied method of analysis according/ angewandte Prüfmetode *применяемый метод исследования в соответствии*	klasa 5/ Klasse 5/*класс 5*
ISO 10545-13	- odporność na środki domowego użytku i sole do basenów kąpielowych - odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu - odporność na kwasy i zasady o mocnym stężeniu - chemical and swimming-pool salt resistance - resistance to acids and alkalis with low concentration - resistance to acids and alkalis with high concentration - Beständigkeit gegen chemische Haushaltsmittel und Salze für Schwimmbäder - Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, schwache Konzentration - Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, starke Konzentration *- Устойчивость к воздействию средств бытовой химиии и солей для купальных бассейнов* *- Устойчивость к воздействию кислот и щёлочи малой концентрации,* *- Устойчивость к воздействию кислот и щёлочи большой концентрации*	**min. GB** **producent podaje klasyfikację** **stosowana metoda badania** min.GB classification given by producer applied method of analysis according min. UB Produzent gibt die Klassifizierung an angewandte Prüfmetode *мин. GB* *классификация производителя* *применяемый метод исследования в соответствии*	**GA** **GLA** **GHA i GHB** GA GLA GHA i GHB GA GLA GHA i GHB *GA* *GLA* *GHA i GHB*
DIN 51130	**Antypoślizgowość (R)**/Slip resistance (R)/Rutschhemmung (R)/*Противоскольжение (R)*	**stosowana metoda badania**/applied method of analysis/angewandte Prüfmethode *применяемый метод исследования в соответствии*	SERIA AQUARIUS – R11 SERIA TAURUS – R10
WYMIARY I JAKOŚĆ POWIERZCHNI/DIMENSIONS AND QUALITY OF SURFACE/ABMESSUNGEN UND QUALITÄT DER OBERFLÄCHE/*РАЗМЕРЫ И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ*				
NORMA/STANDARD NORM/*СТАНДАРТ*	**PARAMETRY/** PARAMETERS/PARAMETER/*ПАРАМЕТРЫ*	**DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA WEDŁUG NORMY**/ACCEPTABLE DEVIATION FROM RIGHT ANGLE/ZULÄSSIGE ABWEICHUNGEN GEMÄSS DER NORM *ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ СОГЛАСНО СТАНДАРТОВ*		
		7 cm≤N<15 cm	N≥15 cm	
		(mm)	(%)	(mm)
ISO 10545-2	**Wymiary: długość i szerokość**/Dimensions: length and width Abmessungen: Länge und Breite/*Размер: длина и ширина*	± 0,9	± 0,6	± 2,0
	Grubość płytki/Tile thickness/Fliesendicke/*Толщина плитки*	± 0,5	± 5,0	± 0,5
	Krzywizna boków/Curvature of sides/Seitenkrümmung/*Кривизна сторон*	± 0,75	± 0,5	± 1,5
	Odchylenia od kąta prostego/Rectangularity/Abweichung vom Rechtwinkel/*Отклонение от прямого угла*	± 0,75	± 0,5	± 2,0
	Płaskość powierzchni. Dopuszczalne max. odchylenie w % Surface flatness Admissible maximal deviation (in %): Flächenebenheit zulässige maximale Abweichung von der Flächenebenheit, prozentual angegeben *Плоскость поверхности Допускается макс. процентное отклонение от плоскости* **- krzywizna środka/center curvature**/Mittekrümmung/ *кривизна средины* **- krzywizna boków**/sides' curvature/Seitenkrümmung/*кривизна сторон* **- wypaczenie rogów**/angles' deviation/Eckenkrümmung/*дефекты углов*	 ± 0,75 ± 0,75 ± 0,75	 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5	 ± 2,0 ± 2,0 ± 2,0

PŁYTKI KLINKIEROWE NIESZKLIWIONE (UGL) I WYROBY CERAMICZNE SPECJALNE PRASOWANE NA SUCHO O MAŁEJ NASIĄKLIWOŚCI WODNEJ 0,5%<E_b≤3% **PRODUKOWANE W TECHNOLOGII JEDNOKROTNEGO WYPALANIA „MONOCOTTURA" – GRUPA BI_a/**DRY PRESSED CLINKER UNGLAZED (UGL) TILES AND SPECIAL CERAMIC PRODUCTS WITH LOW WATER ABSORPTION LEVEL 0,5%<E_b≤3% SINGLE FIRED, "MONOCOTTURA" – GROUP BI_a/UNGLASIERTER (UGL) TROCKEN GEPRESSTER KLINKER UND SONDERPRODUKTE AUS KERAMIK MIT WASSERAUFNAHMEFÄHIGKEIT 0,5%<E_b≤3% IN DER TECHNOLOGIE DES EINMALIGEN BRENNENS „MONOCOTTURA" – GRUPPE BI_a/		
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE/TECHNICAL CHARACTERISTICS/PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN/*ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА*		
NORMA/STANDARD NORM/*СТАНДАРТ*	**PARAMETRY**/PARAMETERS/PARAMETER/*ПАРАМЕТРЫ*	**PARAMETRY WYMAGANE** REQUIRED PARAMETERS GEFORDERTE PARAMETERWERTE *ТРЕБУЕМЫЙ ПАРАМЕТР*	**PARAMETRY OSIĄGNIĘTE** ACHIEVED PARAMETERS GEMESSENE PARAMETERWERTE *ДОСТИГНУТЫЕ ПАРАМЕТРЫ*
ISO 10545-3	**Nasiąkliwość wodna (%)**/Water absorption (%)/ Wasseraufnahmefähigkeit (%)/*Водопоглащаемость (%)*	**0,5%<E_b≤3% maksymalny pojedynczy wynik 3,3%** **0,5%<E_b≤3%, maximum single result 3,3%** 0,5%<E_b≤3% max . Einzelergebnis 3,3% *0,5%<E_b≤3% макс. одиночный результат 3,3%*	**0,5-2,0**
ISO 10545-4	**Wytrzymałość na zginanie (N/mm²)**/Bending strength (N/mm²) Biegefestigkeit (N/mm²)/*Прочность на изгиб (N/mm²)*	**min. 30**/*мин. 30* **min. pojedynczy 27**/single result 27 min . Einzelergebnis 27 *мин. 27 одиночный результат*	**> 35**
ISO 10545-4	**Siła łamiąca [N]**/Breaking strength [N]/Bruchlast [N]/*Сила ломания [N]* **grubość ≥ 7,5 mm**/Tile thickness ≥7,5 mm/Dicke≥7,5 mm/*толщина≥ 7,5 mm* **grubość < 7,5 mm**/Tile thickness ≥7,5 mm/Dicke<7,5 mm/*толщина < 7,5 mm*	**min. 1100**/*мин. 1100* **min. 700**/*мин. 700*	**> 1100** **> 1100**
ISO 10545-12	**Mrozoodporność**/Frost resistance/Frostbeständigkeit/*Морозостойкость*	**wymagana**/required/erforderlich/*требуемый*	**odporne w 100 cyklach w temp. od -5°C do +5 °C** resistant in 100 cycles in temp. from -5°C to +5 °C widerstandsfähig, in 100 Temperaturzyklen von -5°C bis +5 °C *стойкий в 100 циклах в темп. От -5°C до +5 °C*
ISO 10545-6	**Odporność na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych [Vmm^3**/Deep abrasion resistance/Beständigkeit gegen Tiefverschleiß der unglasierten Fliesen/*Устойчивость к углублённому стиранию плиток неглазурованных*	max. 175	max. 165
ISO 10545-11	**Odporność na pęknięcia włoskowate**/Crazing resistance/Harrißfestigkeit/*Прочность на волосистость трещин*	**wymagana**/required/erforderlich/*требуемый*	**odporne**/resistant widerstandsfähig/*прочный*
ISO 10545-14	**Odporność na plamienie****/Stain resistance**/Fleckenwiderstand *Устойчивость к появлению пятен*	**stosowana metoda badania**/applied method of analysis according/ angewandte Prüfmetode *применяемый метод исследования в соответствии*	klasa 5/ Klasse 5/*класс 5*
ISO 10545-13	- odporność na środki domowego użytku i sole do basenów kąpielowych - odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu - odporność na kwasy i zasady o mocnym stężeniu - chemical and swimming-pool salt resistance - resistance to acids and alkalis with low concentration - resistance to acids and alkalis with high concentration - Beständigkeit gegen chemische Haushaltsmittel und Salze für Schwimmbäder - Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, schwache Konzentration - Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, starke Konzentration *- Устойчивость к воздействию средств бытовой химиии и солей для купальных бассейнов* *- Устойчивость к воздействию кислот и щёлочи малой концентрации,* *- Устойчивость к воздействию кислот и щёлочи большой концентрации*	**min. GB** **producent podaje klasyfikację** **stosowana metoda badania** min.GB classification given by producer applied method of analysis according min. UB Produzent gibt die Klassifizierung an angewandte Prüfmetode *мин. GB* *классификация производителя* *применяемый метод исследования в соответствии*	**UA** **ULA** **UHA i UHB** UA ULA UHA i UHB UA ULA UHA i UHB *UA* *ULA* *UHA i UHB*
DIN 51130	**Antypoślizgowość (R)**/Slip resistance (R)/Rutschhemmung (R)/*Противоскольжение (R)*	**stosowana metoda badania**/applied method of analysis/angewandte Prüfmethode *применяемый метод исследования в соответствии*	**SERIA NATURAL – R9** **SERIA NATURAL DURO – R10** **SERIA CLOUD – R 9** **SERIA CLOUD DURO – R10** **SERIA SEMIR – R10**
WYMIARY I JAKOŚĆ POWIERZCHNI/DIMENSIONS AND QUALITY OF SURFACE/ABMESSUNGEN UND QUALITÄT DER OBERFLÄCHE/*РАЗМЕРЫ И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ*				
NORMA/STANDARD NORM/*СТАНДАРТ*	**PARAMETRY/** PARAMETERS/PARAMETER/*ПАРАМЕТРЫ*	**DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA WEDŁUG NORMY**/PERMISSIBLE DEVIATION ACCORDING TO THE STANDARD/ZULÄSSIGE ABWEICHUNGEN GEMÄSS DER NORM *ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ СОГЛАСНО СТАНДАРТОВ*		
		7 cm≤N<15 cm	N≥15 cm	
		(mm)	(%)	(mm)
ISO 10545-2	**Wymiary: długość i szerokość**/Dimensions: length and width Abmessungen: Länge und Breite/*Размер: длина и ширина*	± 0,9	± 0,6	± 2,0
	Grubość płytki/Tile thickness/Fliesendicke/*Толщина плитки*	± 0,5	± 5,0	± 0,5
	Krzywizna boków/Curvature of sides/Seitenkrümmung/*Кривизна сторон*	± 0,75	± 0,5	± 1,5
	Odchylenia od kąta prostego/Rectangularity/Abweichung vom Rechtwinkel/*Отклонение от прямого угла*	± 0,75	± 0,5	± 2,0
	Płaskość powierzchni. Dopuszczalne max. odchylenie Surface flatness Admissible maximal deviation Flächenebenheit zulässige maximale Abweichung von der Flächenebenheit, prozentual angegeben *Плоскость поверхности Допускается макс. процентное отклонение от плоскости* **- krzywizna środka/center curvature**/Mittekrümmung/ *кривизна средины* **- krzywizna boków**/sides' curvature/Seitenkrümmung/*кривизна сторон* **- wypaczenie rogów**/angles' deviation/Eckenkrümmung/*дефекты углов*	 ± 0,75 ± 0,75 ± 0,75	 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5	 ± 2,0 ± 2,0 ± 2,0

TABELE TECHNOLOGICZNE TECHNOLOGICAL CHARTS/TECHNOLOGISCHE TABELLEN/*ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ*

Płytki produkowane są zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy EN 14411, natomiast wyroby ceramiczne specjalne zgodnie z obowiązującą normą zakładową Grupy Paradyż. Do wyrobów ceramicznych specjalnych zaliczamy: cokoły, inserta wycinane, cygara, londony, raccorda, listwy wycinane – podklejane na siatce, stopnice z kapinosem, mozaiki. Płytki ceramiczne i wyroby ceramiczne specjalne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤0,5% – Grupa BI_a.
Tiles are produced in compliance to EN 14411 norm, however production of special ceramic products is based on compliance internal Paradyż Group norm. Special ceramic products are: skirting boards, cut out insertos, cigars, londons, raccordos, cut out listellos on mesh, step treads, mosaics. Dry pressed ceramic tiles and special ceramic products with low water absorption level E≤0,5% – Group BI_a.
Die Fliesen sind gemäß der Norm EN 14411 produziert. Die Sonderprodukte aus Keramik sind dagegen gemäß der Werksnorm der Gruppe Paradyż hergestellt. Zu den Sonderprodukten aus Keramik gehören: Sockel, geschnittenes Dekor, Cygaro, London, Raccordo, geschnittene Bordüre, netzgeklebte Bordüre, Florentinerstufe, Mosaik. Trocken gepresste Fliesen und Sonderprodukte aus Keramik mit der Wasseraufnahmefähigkeit E≤0,5% – Gruppe BI_a.
Плитка производится согласно требованиям действующей нормы EN 14411, а керамические особые изделия согласно действующей заводской норме группы Парадиж. К керамическим особым изделиям относятся: цоколи, лондоны, раккорда, резанные бордюры-клеенные на сетке, ступени с капиносом, мозаики. Плитка и специальные керамические изделия прессованные всухую с водопоглащаемостью Е≤0,5% – Группа BI_a.

PŁYTKI CERAMICZNE I WYROBY CERAMICZNE SPECJALNE PRASOWANE NA SUCHO O NASIĄKLIWOŚCI WODNEJ E≤0,5% – GRUPA BI_a /DRY PRESSED TILES AND SPECIAL CERAMIC PRODUCTS WITH A WATER ABSORPTION LEVEL 0,5%<E≤3% NORM GROUP $BI_{b)}$/TROCKEN GEPRESSTE FLIESEN UND SONDERPRODUKTE AUS KERAMIK MIT DER WASSERAUFNAHMEFÄHIGKEIT E≤0,5% – GRUPPE BI_a *ПЛИТКА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРЕССОВАННЫЕ ВСУХУЮ С ВОДОПОГЛАЩАЕМОСТЬЮ Е≤0,5% – ГРУППА BI_a*			
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE/TECHNICAL CHARACTERISTICS/PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN/*ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА*			
NORMA/STANDARD NORM/*СТАНДАРТ*	**PARAMETRY/**PARAMETERS/PARAMETER/*ПАРАМЕТРЫ*	**PARAMETRY WYMAGANE** REQUIRED PARAMETERS GEFORDERTE PARAMETERWERTE *ТРЕБУЕМЫЙ ПАРАМЕТР*	**PARAMETRY OSIĄGNIĘTE** ACHIEVED PARAMETERS GEMESSENE PARAMETERWERTE *ДОСТИГНУТЫЕ ПАРАМЕТРЫ*
ISO 10545-3	**Nasiąkliwość wodna E_b(%)**/Water absorption (%)/Wasseraufnahmefähigkeit (%)/*Водопоглащаемость (%)*	**0,5%<E≤3%**	**0,5%<E≤3%**
ISO 10545-4	**Wytrzymałość na zginanie (N/mm²)**/Bending strength (N/mm²) Biegefestigkeit (N/mm²)/*Прочность на изгиб (N/mm²)*	**min. 30**/ *мин. 30*	**min. 30** *мин. 30*
ISO 10545-4	**Siła łamiąca [N]**/Breaking strength [N]/Bruchlast [N]/*Сила ломания [N]* **grubość ≥ 7,5 mm**/Tile thickness ≥7,5 mm/ Fliesendicke ≥ 7,5 mm/Fliesendicke ≥ 7,5 mm/*толщина≥ 7,5 mm* **grubość < 7,5 mm**/Tile thickness ≥7,5 mm/Fliesendicke < 7,5 mm/*толщина < 7,5 mm*	**min. 1100**/*мин. 1100* **min. 700**/*мин. 700*	**min. 1100**/*мин. 1100* **min. 700**/*мин. 700*
ISO 10545-12	**Mrozoodporność/**Frost resistance/Frostbeständigkeit/*Морозостойкость*	**wymagana/required/**erforderlich/*требуемый*	**mrozoodporne**/frost-resistant frostbeständig/*морозостойкость*
ISO 10545-6	**Odporność na ścieranie wgłębne (mm³)*/** Deep abrasion resistance (mm³)* Beständigkeit gegen Tiefverschleiß (mm³)*/ *Устойчивость к углубленному истиранию (mm³)**	**max. 175**	**max. 175**
ISO 10545-7	**Odporność na ścieranie PEI**/**Abrasion resistance PEI**/Abriebfestigkeit PEI** *Устойчивость к истиранию PEI***	**wg wskazań producenta/**according to producer indications/Nach dem Hinweis des Produzenten *согласно испытаний производителя*	**3-5**
ISO 10545-9	**Odporność na szok termiczny/**Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit/*Прочность на воздействие термического шока*	**stosowana metoda badania** applied method of analysis angewandte Prüfmethode/*применяемый метод исследования в соответствии*	**odporne/**resistant widerstandsfähig/*прочный*
ISO 10545-11	**Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate**/**Crazing resistance for glazed tiles** Haarrißfestigkeit der Glazur**/*Прочность глазури на волосистые трещины***	**wymagana/required/**erforderlich/*требуемый*	**odporne/**resistant widerstandsfähig/*прочный*
ISO 10545-14	**Odporność na plamienie**/**Stain resistance**/Fleckenwiderstand**/*Устойчивость к появлению пятен***	**min. kl. 3/min. 3 Grade/**min. Klasse 3/*мин. Класс 3*	**5**
ISO 10545-13	**Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku** **i sole do basenów kąpielowych/**Chemical resistance Beständigkeit gegen Haushaltsmittel und Salze für Schwimmbäder *Устойчивость к воздействию средств бытовой химиии и солей для купальных бассейнов*	**płytki szkliwione/**glazed tiles - **min. GB** **płytki nieszkliwione/**unglazed tiles – **min. UB** glasierte Fliesen - min. Klasse GB unglasierte Flisen– min. Klasse UB *глазурованной плитки - мин. GB* *неглазурованной плитки - мин. UB*	**GA** **UA** **GA** **UA** **GA** **UA**
DIN 51130	**Antypoślizgowość (R)/**Slip resistance (R)/Rutschhemmung (R)/*Противоскольжение (R)*	**stosowana metoda badania** applied method of analysis angewandte Prüfmethode *применяемый метод исследования в соответствии*	**Wg wskazań dla danego wzoru** According to each tile/Laut den Anweisungen für konkrete Fliesen *В соответствии с указаниями для данного узора плитки*
WYMIARY I JAKOŚĆ POWIERZCHNI/DIMENSIONS AND QUALITY OF SURFACE/ABMESSUNGEN UND QUALITÄT DER OBERFLÄCHE/*РАЗМЕРЫ И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ*			
PARAMETRY/PARAMETERS/PARAMETER/*ПАРАМЕТРЫ*		**DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA WG NORMY [%] / [mm]** PERMISSIBLE DEVIATIONS ACCORDING TO THE STANDARD [%] / [mm] ZULÄSSIGE ABWEICHUNGEN GEMÄSS DER NORM [%] / [mm] *ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ СОГЛАСНО НОРМЕ [%] / [mm]*	
Dopuszczalne odchylenie szerokości od wymiaru roboczego/The permissible deviation from width dimension of work size/Zulässige Abweichung (der Breite) von Werkmaßen/*Допустимое одклонение от ширины рабочего размера*		± 0,6%; ± 2,0 mm	
Dopuszczalne odchylenie długości od wymiaru roboczego/Permissible deviation of the length of the work size dimension/Zulässige Abweichung (der Länge) von Werkmaßen/*Допустимое одклонение от длины рабочего размера*		± 0,6%; ± 2,0 mm	
Dopuszczalne odchylenie grubości od grubości roboczej/The permissible deviation of the thickness of the work size thickness/Zulässige Abweichung (der Stärke) von Werkmaßen/*Допустимое одклонение от толщины рабочего размера*		± 5%; ± 0,5 mm	
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawędzi od linii prostej względem wymiaru roboczego szerokości/The maximum permissible deviation of the edge from a straight line relative to the working width dimension/Maximale zulässige Kantenabweichung von der Geraden im Verhältnis zu den Werkmaßen (der Breite)/ *Максимальное допустимое одклонение краев от прямой линии по отношению к рабочему размеру ширины*		± 0,5%; ± 1,5 mm	
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawędzi od linii prostej względem wymiaru roboczego długości/The maximum permissible deviation of the edge from a straight line relative to the dimension of the working length/Maximale zulässige Kantenabweichung von der Geraden im Verhältnis zu den Werkmaßen (der Länge)/*Максимальное допустимое одклонение краев от прямой линии по отношению к рабочему размеру длины*		± 0,5%; ± 1,5 mm	
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kąta prostego względem szerokości/The maximum permissible deviation angle relative to the width/ Maximale zulässige Abweichung vom rechten Winkel im Verhältnis zur Breite/*Максимальное допустимое одклонение от прямого угла по отношению к ширине*		± 0,5%; ± 2,0 mm	
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kąta prostego względem długości/The maximum permissible deviation angle of the length/ Maximale zulässige Abweichung vom rechten Winkel im Verhältnis zur Länge/*Максимальное допустимое одклонение от прямого угла по отношению к длине*		± 0,5%; ± 2,0 mm	
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny środka od płaskości powierzchni względem przekątnej wyliczonej z wymiarów roboczych/The maximum permissible deviation from flatness centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes/ Maximale zulässige Mittelpunktwölbung in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale/*Максимальное допустимое одклонение кривизны середины от плоскости поверхности по отношению к диагонали вычисленой из рабочего размера*		± 0,5%; ± 2,0 mm	
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od płaskości powierzchni względem wymiaru roboczego szerokości/The maximum permissible deviation from flatness edge curvature, related to the correspodning work sizes/Maximale zulässige Mittelpunktwölbung in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Breite *Максимальное допустимое одклонение кривизны края от плоскости поверхности по отношению к рабочему размеру ширины*		± 0,5%; ± 2,0 mm	
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od płaskości powierzchni względem wymiaru roboczego długości/The maximum permissible deviation from flatness warpage, related to diagonal calculated from the work sizes/ Maximale zulässige Mittelpunktwölbung in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Länge *Максимальное допустимое одклонение кривизны края от плоскости поверхности по отношению к рабочему размеру длины*		± 0,5%; ± 2,0 mm	
Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogów od płaskości powierzchni względem przekątnej wyliczonej z wymiarów roboczych/The maximum permissible deviation from flatness distortion horn surface with respect to the diagonal calculated from the work sizes/Maximale zulässige Wölbung an den Ecken in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale/*Максимальное допустимое одклонение поводки углов от плоскости поверхности по отношению к диагонали вычисленой из рабочего размера*		± 0,5%; ± 2,0 mm	

*** dotyczy płytek nieszkliwionych ** dotyczy płytek szkliwionych/*** concerning unglazed tiles ** concerning glazed tiles/ * getrifft unglasierte ** getrifft glasierte Fliesen/** касается неглазурованной плитки ** касается глазурованной плитки*

Płytki produkowane są zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy EN 14411, natomiast wyroby ceramiczne specjalne zgodnie z obowiązującą normą zakładową Grupy Paradyż. Do wyrobów ceramicznych specjalnych zaliczamy: cokoły, inserta wycinane, cygara, londony, raccorda, listwy wycinane – podklejane na siatce, stopnice z kapinosem, mozaiki. Płytki i wyroby ceramiczne specjalne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 0,5%<E≤3% – Grupa BI_b.
Tiles are produced in compliance to EN 14411 norm, however production of special ceramic products is based on compliance internal Paradyż Group norm. Special ceramic products are: skirting boards, cut out insertos, cigars, londons, raccordos, cut out listellos on mesh, step treads, mosaics. Dry pressed tiles and special ceramic products with a water absorption level 0,5%<E≤3% norm Group BI_b.
Die Fliesen sind gemäß der Norm EN 14411 produziert. Die Sonderprodukte aus Keramik sind dagegen gemäß der Werksnorm der Gruppe Paradyż hergestellt. Zu den Sonderprodukten aus Keramik gehören: Sockel, geschnittenes Dekor, Cygaro, London, Raccordo, geschnittene Bordüre, netzgeklebte Bordüre, Florentinerstufe, Mosaik. Trocken gepresste Fliesen und Sonderprodukte aus Keramik mit der Wasseraufnahmefähigkeit 0,5%<E≤3% – Gruppe BI_b.
Плитка производится согласно требованиям действующей нормы EN 14411, а керамические особые изделия согласно действующей заводской норме группы Парадиж. К керамическим особым изделиям относятся: цоколи, декоры с разрезами, сигара, лондоны, раккорда, резанные бордюры-клеенные на сетке, ступени с капиносом, мозаики. Плитка и специальные керамические изделия прессованные всухую с водопоглащаемостью 0,5%<E≤3% – Группа BI_b.

PŁYTKI I WYROBY CERAMICZNE SPECJALNE PRASOWANE NA SUCHO O NASIĄKLIWOŚCI WODNEJ 0,5%<E≤3% – GRUPA BI_b/DRY PRESSED TILES AND SPECIAL CERAMIC PRODUCTS WITH A WATER ABSORPTION LEVEL 0,5%<E≤3% NORM GROUP BI_b/ TROCKEN GEPRESSTE FLIESEN UND SONDERPRODUKTE AUS KERAMIK MIT DER WASSERAUFNAHMEFÄHIGKEIT 0,5%<E≤3% – GRUPPE BI_b *ПЛИТКА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРЕССОВАННЫЕ ВСУХУЮ С ВОДОПОГЛАЩАЕМОСТЬЮ 0,5%<E≤3% – ГРУППА BI_b*			
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE/TECHNICAL CHARACTERISTICS/PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN/*ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА*			
NORMA/STANDARD NORM/*СТАНДАРТ*	**PARAMETRY/**PARAMETERS/PARAMETER/*ПАРАМЕТРЫ*	**PARAMETRY WYMAGANE** REQUIRED PARAMETERS GEFORDERTE PARAMETERWERTE *ТРЕБУЕМЫЙ ПАРАМЕТР*	**PARAMETRY OSIĄGNIĘTE** ACHIEVED PARAMETERS GEMESSENE PARAMETERWERTE *ДОСТИГНУТЫЕ ПАРАМЕТРЫ*
ISO 10545-3	**Nasiąkliwość wodna E_b(%)**/Water absorption (%)/Wasseraufnahmefähigkeit (%)/*Водопоглащаемость (%)*	**0,5%<E≤3%**	**0,5%<E≤3%**
ISO 10545-4	**Wytrzymałość na zginanie (N/mm²)**/Bending strength (N/mm²) Biegefestigkeit (N/mm²)/*Прочность на изгиб (N/mm²)*	**min. 30**/ *мин. 30*	**min. 30** *мин. 30*
ISO 10545-4	**Siła łamiąca [N]**/Breaking strength [N]/Bruchlast [N]/*Сила ломания [N]* **grubość ≥ 7,5 mm**/Tile thickness ≥7,5 mm/ Fliesendicke ≥ 7,5 mm/Fliesendicke ≥ 7,5 mm/*толщина≥ 7,5 mm* **grubość < 7,5 mm**/Tile thickness ≥7,5 mm/Fliesendicke < 7,5 mm/*толщина < 7,5 mm*	**min. 1100**/*мин. 1100* **min. 700**/*мин. 700*	**min. 1100**/*мин. 1100* **min. 700**/*мин. 700*
ISO 10545-12	**Mrozoodporność/**Frost resistance/Frostbeständigkeit/*Морозостойкость*	**wymagana/required/**erforderlich/*требуемый*	**mrozoodporne**/frost-resistant frostbeständig/*морозостойкость*
ISO 10545-7	**Odporność na ścieranie PEI**/**Abrasion resistance PEI**/Abriebfestigkeit PEI** *Устойчивость к истиранию PEI***	**wg wskazań producenta/**according to producer indications/Nach dem Hinweis des Produzenten *согласно испытаний производителя*	**2-4**
ISO 10545-9	**Odporność na szok termiczny/**Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit/*Прочность на воздействие термического шока*	**stosowana metoda badania** applied method of analysis angewandte Prüfmethode/*применяемый метод исследования в соответствии*	**odporne/**resistant widerstandsfähig/*прочный*
ISO 10545-11	**Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate**/**Crazing resistance for glazed tiles** Haarrißfestigkeit der Glazur**/*Прочность глазури на волосистые трещины***	**wymagana/required/**erforderlich/*требуемый*	**odporne/**resistant widerstandsfähig/*прочный*
ISO 10545-14	**Odporność na plamienie**/**Stain resistance**/Fleckenwiderstand**/*Устойчивость к появлению пятен***	**min. kl. 3/min. 3 Grade/**min. Klasse 3/*мин. Класс 3*	**5**
ISO 10545-13	**Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku** **i sole do basenów kąpielowych/**Chemical resistance Beständigkeit gegen Haushaltsmittel und Salze für Schwimmbäder *Устойчивость к воздействию средств бытовой химиии и солей для купальных бассейнов*	**min. GB/**min. Klasse GB/*мин.* **GB**	**GA**
DIN 51130	**Antypoślizgowość (R)/**Slip resistance (R)/Rutschhemmung (R)/*Противоскольжение (R)*	**stosowana metoda badania** **applied method of analysis** angewandte Prüfmethode *применяемый метод исследования в соответствии*	**Wg wskazań dla danego wzoru** **According to each tile/**Laut den Anweisungen für konkrete Fliesen *В соответствии с указаниями для данного узора плитки*
WYMIARY I JAKOŚĆ POWIERZCHNI/DIMENSIONS AND QUALITY OF SURFACE/ABMESSUNGEN UND QUALITÄT DER OBERFLÄCHE/*РАЗМЕРЫ И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ*			
PARAMETRY/PARAMETERS/PARAMETER/*ПАРАМЕТРЫ*		**DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA WG NORMY [%] / [mm]** PERMISSIBLE DEVIATIONS ACCORDING TO THE STANDARD [%] / [mm] ZULÄSSIGE ABWEICHUNGEN GEMÄSS DER NORM [%] / [mm] *ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ СОГЛАСНО НОРМЕ [%] / [mm]*	
Dopuszczalne odchylenie szerokości od wymiaru roboczego/The permissible deviation from width dimension of work size/Zulässige Abweichung (der Breite) von Werkmaßen/*Допустимое одклонение от ширины рабочего размера*		± 0,6%; ± 2,0 mm	
Dopuszczalne odchylenie długości od wymiaru roboczego/Permissible deviation of the length of the work size dimension/Zulässige Abweichung (der Länge) von Werkmaßen/*Допустимое одклонение от длины рабочего размера*		± 0,6%; ± 2,0 mm	
Dopuszczalne odchylenie grubości od grubości roboczej/The permissible deviation of the thickness of the work size thickness/Zulässige Abweichung (der Stärke) von Werkmaßen/*Допустимое одклонение от толщины рабочего размера*		± 5%; ± 0,5 mm	
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawędzi od linii prostej względem wymiaru roboczego szerokości/The maximum permissible deviation of the edge from a straight line relative to the working width dimension/Maximale zulässige Kantenabweichung von der Geraden im Verhältnis zu den Werkmaßen (der Breite)/ *Максимальное допустимое одклонение краев от прямой линии по отношению к рабочему размеру ширины*		± 0,5%; ± 1,5 mm	
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawędzi od linii prostej względem wymiaru roboczego długości/The maximum permissible deviation of the edge from a straight line relative to the dimension of the working length/Maximale zulässige Kantenabweichung von der Geraden im Verhältnis zu den Werkmaßen (der Länge)/*Максимальное допустимое одклонение краев от прямой линии по отношению к рабочему размеру длины*		± 0,5%; ± 1,5 mm	
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kąta prostego względem szerokości/The maximum permissible deviation angle relative to the width/ Maximale zulässige Abweichung vom rechten Winkel im Verhältnis zur Breite/*Максимальное допустимое одклонение от прямого угла по отношению к ширине*		± 0,5%; ± 2,0 mm	
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kąta prostego względem długości/The maximum permissible deviation angle of the length/ Maximale zulässige Abweichung vom rechten Winkel im Verhältnis zur Länge/*Максимальное допустимое одклонение от прямого угла по отношению к длине*		± 0,5%; ± 2,0 mm	
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny środka od płaskości powierzchni względem przekątnej wyliczonej z wymiarów roboczych/The maximum permissible deviation from flatness centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes/ Maximale zulässige Mittelpunktwölbung in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale/*Максимальное допустимое одклонение кривизны середины от плоскости поверхности по отношению к диагонали вычисленой из рабочего размера*		± 0,5%; ± 2,0 mm	
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od płaskości powierzchni względem wymiaru roboczego szerokości/The maximum permissible deviation from flatness edge curvature, related to the correspodning work sizes/Maximale zulässige Mittelpunktwölbung in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Breite *Максимальное допустимое одклонение кривизны края от плоскости поверхности по отношению к рабочему размеру ширины*		± 0,5%; ± 2,0 mm	
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od płaskości powierzchni względem wymiaru roboczego długości/The maximum permissible deviation from flatness warpage, related to diagonal calculated from the work sizes/ Maximale zulässige Mittelpunktwölbung in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Länge *Максимальное допустимое одклонение кривизны края от плоскости поверхности по отношению к рабочему размеру длины*		± 0,5%; ± 2,0 mm	
Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogów od płaskości powierzchni względem przekątnej wyliczonej z wymiarów roboczych/The maximum permissible deviation from flatness distortion horn surface with respect to the diagonal calculated from the work sizes/Maximale zulässige Wölbung an den Ecken in Bezug auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale/*Максимальное допустимое одклонение поводки углов от плоскости поверхности по отношению к диагонали вычисленой из рабочего размера*		± 0,5%; ± 2,0 mm	

*** dotyczy płytek nieszkliwionych ** dotyczy płytek szkliwionych/*** concerning unglazed tiles ** concerning glazed tiles/ * getrifft unglasierte ** getrifft glasierte Fliesen/** касается неглазурованной плитки ** касается глазурованной плитки*

FINISHED PRODUCTS PACKAGING/VERPACKUNG DER FERTIGPRODUKTE/*УПАКОВКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ* **PAKOWANIE WYROBÓW GOTOWYCH**

Pakowanie wyrobów gotowych / Упаковка готовой продукции **/** ***Packaging the finished products*** */ Standardverpackung der Fertigprodukte*

	Wymiar płytki [cm] Размер плитки (см) ***Tile dimension*** *Abmessungen der Fliese [cm]*	**Liczba płytek w kartonie** Количество в коробке (шт.) ***No. tiles in box*** *Anzahl der Fliesen im Karton*	**Liczba m^2 w kartonie** Количество в коробке (m^2) ***Surface area of tiles in box m^2*** *Anzahl der Quadratmeter im Karton*	**Waga kartonu z płytkami [kg]**** Вес коробки (кг)** ***Weight of box in kg**** *Gesamtgewicht des Kartons mit Fliesen [kg]***	**Liczba kartonów na palecie** Количество коробок на поддоне ***No. of boxes in palette*** *Anzahl der Kartons auf einer Palette*	**Liczba m^2/szt. na palecie** Количество на поддоне (m^2) /(шт.) ***Surface area of tiles on palette in m^2*** *Anzahl der Quadratmeter auf einer Palette*	**Waga palety [kg]**** Вес поддона (кг)** ***Palette weight [kg]**** *Gesamtgewicht der Palette [kg]***
Mozaika / Мозаика ***Mosaic*** */ Mosaik*	29,8x29,8x1,2 (kostka 4,8x4,8) Bellicita	7	0,62	12,60	36	252 szt.	478,6
	29,8x29,8x1 (kostka 2,3x2,3) Luciola	7	0,62	9,94	36	252 szt.	382,84
	29,8x29,8x0,85 (kostka 2,3x2,3) Inspiration	9	0,80	8,55	36	324 szt.	332,8
	29,8x29,8x0,85 (kostka 2,3x2,3) Coraline	9	0,80	8,64	36	324 szt.	336,04
	29,8x29,8x0,85 (kostka 2,3x2,3) Antico	9	0,80	8,73	36	324 szt.	339,28
	29,8x29,8x0,95 (kostka 2,3x2,3) Salva	7	0,62	9,10	36	252 szt.	352,6
	29,8x29,8x0,95 (kostka 2,3x2,3) Briosa	7	0,62	10,50	36	252 szt.	403
	29,8x29,8 szklana Lilac, Wrzos, Praline	6	0,53	10,80	36	216 szt.	402,32
	29,8x29,8 szklana Beige, Karmazyn, Grafit	6	0,54	10,80	36	216 szt.	408,80
	29,8x29,8x0,8 szklana (kostka 4,8x4,8)	7	0,62	11,90	36	252 szt.	428,40
	29,8x29,8x1 (kostka 4,8x4,8) Obsidiana	7	0,62	12,95	36	252 szt.	491,2
	29,8x29,8x1 (kostka 4,8x14,8) Obsidiana	7	0,62	12,95	36	252 szt.	491,2
	29,8x29,8x1 (kostka 4,8x4,8) Explorer	7	0,62	12,95	36	252 szt.	491,2
	29,8x29,8x1 (kostka 4,8x14,8) Explorer	7	0,62	12,95	36	252 szt.	491,2
	29,8x29,8x1 (kostka 4,8x4,8) Cortada	7	0,62	13,51	36	252 szt.	511,36
	29,8x29,8x1 (kostka 4,8x14,8) Cortada	7	0,62	13,88	36	252 szt.	549,16
	29,8x29,8x1 (kostka 4,8x4,8) Aloke	7	0,62	12,94	36	252 szt.	503,044
	29,8x29,8x1 (kostka 4,8x14,8) Aloke	7	0,62	13,28	36	252 szt.	503,044
	29,8x29,8x1 (kostka 4,8x4,8) Sevion	7	0,62	13,51	36	252 szt.	486,36
Płytki ścienne Настенные плитки ***Wall tiles*** *Wandfliesen*	30x60x1	5	0,90	15,70	36	17,44	652,984
	20x60x0,95	9	1,08	18,27	48	51,84	902
	29,5x59,5	5	0,88	17,756	40	35,20	645
	9,8x9,8	88	0,84	9,66	150	54,60	628
Płytki podłogowe Плитки напольные ***Floor tiles*** *Bodenfliesen*	59,8x59,8x1	5	1,79	40,45	24	42,96	995,896
	59,8x29,8x1	6	1,43	32,32	32	45,76	1059,17
	60x60x1	5	1,83	42,48	24	43,20	537,60
	45x45x0,90	8	1,62	32,7	22	35,64	744,982
	40x40x0,85	10	1,60	28,00	48	76,80	1369
	45x45x0,90	8	1,62	32,72	44	71,28	1464,5
Klinkier	33x33x1,1 stopnica narożna kapinos	2	0,22	7,56	62	124 szt.	489,00
	30x33x1,1 stopnica prosta kapinos	6	0,59	18,30	36	216 szt.	679,00
	30x30x1,1 płytka bazowa	11	0,99	24,96	42	41,58	1068,00
	30x30x1,1 stopnica ryflowana	10	0,90	22,40	42	37,80	961,00
	14,8x30x1,1 podstopnica	20	0,89	22,00	50	44,50	1120,00
	6,58x24,5x0,74 elewacja	44	0,71	11,57	99	70,29	1165,00
	14,8x30x1,1 parapet	20	0,89	21,76	50	1000 szt.	1110,00
	13,5x24,5x1,1 parapet	20	0,66	16,41	78	1560 szt.	1300,00
	10x20x1,1 parapet	28	0,56	13,58	81	2268 szt.	1131,32
	8,1x30x1,1 cokół	34	0,83	19,24	48	1632 szt.	950,00
	cokół dwuelementowy P/L	10	0,24	9,70	66	660 kompletów	660,00
	26x261,1 heksagon	7	0,52	13,11	69	35,88	929,53
	12,6x29,61,1 trapez	18	0,67	12,78	48	864 szt.	638,44
	14,6x261,1 połowa	18	0,69	12,78	48	864 szt.	638,44
	14,6x25,21,1 romb	27	0,99	12,42	48	1296 szt.	621,16

Pakowanie dekoracji / Упаковка дэкоративных элементов **/** ***Packaging of decorations*** */ Verpackung der Dekorationen*

Rodzaj / Вид **/** ***Kind*** */ ekorart*	**Format (cm) /** размер ***dimension*** */ Format*	**Liczba szt. w pudle (szt.)** Количество в коробке (шт.) ***No. Tiles in box*** *Anzahl der Einheiten in der Verpackung*	**Waga 1 pudła z dekoracjami (kg)*** Вес коробки в (кг)* ***Weight of box in kg**** *Gewicht der Verpackung mit Dekorteilen**
Inserto	30x60 Reflection	1	3,24
	30x60 inserto Fiori Luciola	1	3,20
	30x60 inserto Damasco Luciola	1	3,35
	30x60 inserto Mosaico Luciola	1	3,04
	30x60 inserto Tapeta Inspiration	5	15,70
	30x60 inserto Rosa Inspiration	1	3,14
	30x60 inserto Classic Coraline	1	3,20
	30x60 inserto Bellicita Fiori, Stripes	1	3,35
	30x60 inserto Damasco Bellicita	1	3,35
	20x60 inserto Antico	1	1,97
	20x60 inserto Salva	1	2,10
	20x60 inserto Briosa	1	2,03
	20x60 inserto Nirrad	1	1,98
	20x60 inserto Hyperline	1	2,03
	20x60 inserto Coffee, Espresso	1	2,10
	20x20 inserto szklane	7	5,81
	30x60 inserto Maki	1	3,22
	9,8x19,8 inserto Flower	16	5,18
	30x60 inserto Świeca	1	3,34
	20x60 inserto Spa	1	2,10
	9,8x19,8 inserto Wine	16	5,18
	20x60 inserto Wine	1	2,20
Listwa	4,8x60 listwa szklana	4	2,40
	2,3x60 listwa szklana	6	1,55
	4,8x30 listwa szklana	8	2,40
	8x60 listwa Inspiration	6	6,30
	8x30 listwa Inspiration	20	9,56
	4x60 listwa Inspiration	12	6,00
	4x30 listwa Inspiration	40	10,00
	7,2x40 listwa Inspirio	26	13,50
	7x60 listwa Coraline	9	7,20
	4x60 listwa Salva	12	6,00
	4x60 listwa Briosa	12	4,80
	4x60 listwa Nirrad	12	4,79
	9,8x60 listwa Sevion	10	9,52
Panel	30x60x3 panel Reflection	3	9,66
	30x60x2 panel Inspiration	1	6,27
	30x60x3 panel Róże Coraline	1	9,99
	30x60x2 panel Tulipany Coraline	1	6,66
	20x60x2 panel Orchidea	1	4,20
Narożnik	7,2x7,2 narożnik Inspirio	22	3,25
	9,8x9,8 narożnik Sevion	10	4,84
	7,2x7,2 narożnik	22	2,42
cokół	7,2x59,8 cokół	9	9,27
	7,2x59,8 cokół	10	9,41
	9,8x60 cokół	10	9,8
	7,2x45 cokół	9	6,50

Objaśnienie symboli / Объяснение символов
Symbol explanation / *Erklärung der symbole*

Płytki ścienne / Настенные плитки
Wall tiles / Wandfliesen

Płytki podłogowe / Напольные плитки
Floor tiles / Bodenfliesen

R9

Antypoślizgowość / Противоскольжение
Slip resistance / Rutschhemmung

4
2100

Odporność na ścieranie (PEI) / liczba obrotów
Устойчивость на стирание (PEI) / Число оборотов
Porcelain Enamel Institute (PEI) abrasion rating / number of rotations
Abriebbeständigkeit (PEI) / Drehzahl

Mrozoodporność / Морозостойкость
Frost resistance / Frostbeständigkeit

Płytki tonalne / Тональная плитка
Tonal tiles / Tonal fliese

Objaśnienie symboli / Объяснение символов
Symbol explanation / *Erklärung der symbole*

cm b
a

Wymiary płytki / Размер плитки
Tile dimension / Abmessungen der Fliese

cm
c

Grubość płytki / Толщина плитки
Tile thickness / Fliesendicke

pcs

Liczba sztuk w opakowaniu / Количество в коробке (шт.)
No. tiles in box / Anzahl der Fliesen im Karton

m2

Liczba m² w opakowaniu / Количество в коробке (m^2)
Surface area of tiles in box m^2
Anzahl der Quadratmeter im Karton

kg

Waga opakowania / Вес упаковки
Weight of the box / Gewicht der Verpackung