


Volans®

Angular para ducha semicircular de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°



MEDIDAS

Altura normalizada 1988 mm.

FABRICANTE DEL PLATO	MODELO DEL PLATO	MARGEN DE INSTALACIÓN (mm)	MEDIDA FIJO (mm)	REFERENCIA MODELO	Transparente	CRISTALES Mateado Semimateado	Personalizado
Para instalar sobre platos de 900mm.							
DUSCHOLUX	Hydra	880-885	242	4DC 900			
SANGRA	Neptuno	880-885	242	4DC 900			
DUSCHOLUX	Palma	880-885	292	4CR 900			
GALA	Atlas	880-885	292	4CR 900			
ROCA	Sherry/Malta	880-885	292	4CR 900			

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

Altura normalizada 1988 mm. (No se fabrican alturas especiales).

FABRICANTE DEL PLATO	MODELO DEL PLATO	MARGEN DE INSTALACIÓN LATERAL (mm)	REFERENCIA LADO IZQUIERDO	REFERENCIA LADO DERECHO	Transparente	CRISTALES Mateado Semimateado	Personalizado
Para instalar sobre platos de 900 mm con prolongación lateral							
DUSCHOLUX	Hydra	860- 1200	4DI 900	4DD 900			
SANGRA	Neptuno		4DI 900	4DD 900			
DUSCHOLUX	Palma	860- 1200	4FI 900	4FD 900			
GALA	Atlas		4FI 900	4FD 900			
ROCA	Sherry/Malta		4FI 900	4FD 900			

Para otros platos de ducha con curvaturas o especificaciones diferentes a las especificadas rogamos consultar.

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)

Aplicación protectora CLEARtec® para cristales Ref. CT

Mateados y semimateados, ver páginas 183 - 188

transparente	TOTAL	CUBE	PIXELADO	SPACE	PIRAMIDAL	PATCH	RECTANGULAR	LAZET	DUO	personalizado
V6	V6M	V6H	V6J	V6I / D	V6F	V6P	V6S	V6Z	V6O	V6U

COLORES DE PERFILES.



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".

- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 6 mm. en las puertas (P2/P3).
- Puertas (P2/P3) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Los fijos (F1/F4) serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Fijos ampliables hasta 500 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de + 5 mm.



certificación TÜV
de Alemania sobre
normas de seguridad